

# ČISTICÍ NÁPLNĚ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ



## BP 800

Čisticí, antikoroziční kapalina pro starší otopné a klimatizační systémy, která odstraňuje z teplosměnných ploch usazeniny oxidů kovů, kaly, kompletně je vyčistí, promaže a obnoví správnou cirkulaci. Uspodňuje tvorbu ochranných povlaků, lze použít na všechny kovové materiály včetně hliníku.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	opalizující
ZÁPACH	charakteristický
pH	7
DÁVKOVÁNÍ	1l přípravku na 100l kapaliny v systému

## BALENÍ

Láhev, 1l	Obj. kód - 18948
-----------	------------------

## POSTUP POUŽITÍ

Soustavu nejprve vypusťte a napusťte obyčejnou vodou. Přidejte 1l přípravku na každých 100l otopné vody.

Pokud je systém silně znečištěný, může být potřeba více přípravku.

Vodu s čisticím přípravkem nechte cirkulovat v okruhu pomocí tlakové čisticí pumpy nebo oběhového čerpadla asi 45 minut.

Po vyčištění se doporučuje naplnit okruh čistou, podle potřeby upravenou vodou s přídatkem BP 100 PLUS nebo BP 700A, který vytvoří ochrannou vrstvu a bude bránit usazování vápenatých sedimentů a korozi.