

# ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRO OTOPNÉ OKRUHY



## Čerpadlové skupiny CSE2 F

Dvoutrubková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem a dalšími přehledně uspořádanými základními komponentami vsazenými do kompaktního termoizolačního obalu. Umožňuje uzavření otopných okruhů, kontrolu teplot, umístění teplotních čidel regulace a snadný servis. Součástí skupiny je filtr s magnetem, takže je vhodná i pro starší systémy s ocelovým potrubím. Provedení s výstupem vpravo, nelze přestavit.

### TYPICKÉ POUŽITÍ:

Pro přímé otopné okruhy, včetně okruhů s termostatickými hlavicemi. Je možné instalovat na zeď, akumulaci nádrží nebo rozdělovač.

## Komponenty

### TOPNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" F s převlečnou maticí 1" Fu.
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí a jímkou pro umístění čidla.
- Teploměr 0-120 °C.

### VRATNÁ VĚTEV:


- Připojovací šroubení 1" s převlečnou maticí.
- Zpětný ventil.
- Filtr s velkou plochou sítka a s magnetem.
- Kulový kohout s jímkou pro umístění čidla.
- Teploměr 0-120 °C.

## Technické údaje

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	1" F
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
ROZMĚRY	360 x 133 x 245 mm



Pro čištění filtru se uzavře kulový kohout nad filtrem a zpětný ventil umístěný pod filtrem uzavře výstup z filtru.



## Příslušenství



Kulový kohout s vyp. ventilem 1" Fu/F (pro propojení s CSE2 je potřeba šroubení 15695)  
Obj. kód: 17415



Šroubení 1" Fu/M včetně těsnění  
Obj. kód: 15695



Šroubení poloviční 1"x5/4" Fu/F pro připojení CSE2 na 5/4" rozdělovač  
Obj. kód: 17920

## Typy

Čerpadlo	Grundfos UPM3 25-75	Wilo PARA 25/8 SC
Řízení čerpadla	manuálně nebo PWM	manuálně
Maximální dopravní výška	7,5 m	8,4 m
<b>Objednací kód</b>	<b>17487</b>	<b>17936</b>