

ČISTICÍ NÁPLNĚ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ



MR 501/D

Čistící, antikoroziční kapalina pro nové otopné a klimatizační systémy, která odstraňuje z teplosměnných ploch usazeniny oxidů kovů, nečistoty vzniklé při montáži a výrobě. Uspadňuje tvorbu ochranných povlaků, lze použít na plastové i kovové materiály včetně hliníku.

Technické údaje

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	hnědá
ZÁPACH	charakteristický
pH při 10%	4
DÁVKOVÁNÍ	1 l přípravku na 100l kapaliny v systému

Balení

Lahev, 1 l

OBJEDNACÍ KÓD - 14685

Postup použití

Soustavu nejprve vypusťte a napusťte obyčejnou vodou. Přidejte 1 l přípravku na každých 100l otopné vody.

Pokud je systém silně znečištěný, může být potřeba více přípravku.

Vodu s čisticím přípravkem nechte cirkulovat v okruhu pomocí tlakové čisticí pumpy nebo oběhového čerpadla asi 45 minut.

Po vyčištění se doporučuje naplnit okruh čistou, podle potřeby upravenou vodou s přídavkem MR 501/F nebo MR 501/P, který vytvoří ochrannou vrstvu a bude bránit usazování vápenatých sedimentů a korozi.