

MR-501/R (1I) čisticí náplň do otopných systémů

Koncentrovaný alkalický antikoroziní přípravek, odstraňující oxidy železa, kotelní kámen a vápenaté usazeniny z otopných systémů.

Návod k použití:

Rozpustí kotelní kámen a rez, které se následným propláchnutím odstraní z topného systému. Dávkuji se 2 litry na 80 až 100 litrů otopné vody. Podle znečištění otopné soustavy se nechává působit v provozu 2 až 3 týdny. Pak je nutné systém vypustit a propláchnout. Do náplně je pak vhodné přidat ochrannou kapalinu MR 501/F.

Bezpečnostní list najdete na www.regulus.cz.

Obsahuje nebezpečnou látku: Kyselina ethylendiamintetraoctová - CAS: 60-00-4 (5-10%)

R věty:

R36 Dráždí oči

S věty:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S25 Zamezte styku s očima

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Telefon pro případ mimořádné situace:

nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402,

Klinika nemocí z povolání,

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



dráždivý

Distributor:

Regulus

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3

143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>

E-mail: obchod@regulus.cz