

TRUBKOVÁ IZOLACE

Standardní izolace






Izolace vyrobená ze syntetického kaučuku (EPDM) tvořená uzavřenými buňkami, bez přísad PVC a látek nebezpečných pro ozónovou vrstvu. Je měkká, ohebná a UV odolná.

Dlouhodobě snáší teploty do 175 °C, krátkodobě do 230 °C (při stagnaci kolektorů).

Standardní izolace	Tloušťka izolace	Obj. kód
DN _a 10	13 mm	6442
DN _a 13	13 mm	6443
DN _a 16	13 mm	6444
DN _a 18 metráž	13 mm	7426
DN _a 22 metráž	13 mm	7473
DN _a 28	13 mm	6447
DN _a 35	13 mm	7187
DN _a 15	19 mm	7053
DN _a 18 metráž	19 mm	7346
DN _a 18 podélně rozříznutá samolepicí	19 mm	7189
DN _a 22 metráž	19 mm	7347
DN _a 22 podélně rozříznutá samolepicí	19 mm	7190
DN _a 28 metráž	19 mm	12155
DN _a 28 podélně rozříznutá samolepicí	19 mm	9391
DN _a 35	19 mm	7188
DN _a 35 podélně rozříznutá samolepicí	19 mm	9392

PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD
	Páska izolační aerotape 50 mm x 10m - 3 mm tloušťka izolace	6450
	Páska izolační protape 50 mm x 25 m - 0,6 mm tloušťka izolace	7252
	Pás izolační šíře 1 m tloušťka 13 mm, balení 11 m	7418
	Lepidlo 250 g se štětečkem - 150 °C	6452
	Lepidlo 1200 g - 150 °C	19252