



Plastická těsnicí pasta na závitové i přírubové spoje. Používá se s konopím nebo těsněním plátno / guma, bez azbestu. KOLGAS-UNI zůstává stále měkký a elastický a je absolutně netoxický. KOLGAS-UNI zabraňuje oxidaci a má antikoroziční účinky. Nepoužívat pro propan-butan a kyslík.

Provozní teplota:

- na horkou vodu a páru: od -35 °C do +130 °C / 7 bar
- na plyn: od - 35 °C do +70 °C / 5 bar

Distributor:



REGULUS spol. s r.o.  
Do Koutů 1897/3  
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>

E-mail: [obchod@regulus.cz](mailto:obchod@regulus.cz)

# KOLGAS-UNI

## TĚSNICÍ PASTA NA ROZEBÍRATELNÉ SPOJE S ANTIOXIDAČNÍMI ÚČINKY PRO ZEMNÍ PLYN, HORKOU A STUDENOU VODU, PITNOU VODU A PÁRU.

Výrobek k profesionálnímu použití. Bezpečnostní list pro profesionální uživatele na vyžádání.

ODPOVÍDÁ NORMĚ UNI - EN 751/2  
třída A-Arp

Schváleno WRAS

Hmotnost 400 g