

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	ALPHA2 25-40 180
Číslo výrobku:	99411165
Technické údaje:	
Max. dopravní výška:	4 m
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	VDE,CE,EAC
Model:	E
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina EN-GJL-150 ASTM A48-150B
Oběžné kolo:	PES 30%GF
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 až 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 6/4"
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	2 až 110 °C
Elektrické údaje:	
Příkon P1:	3 až 18 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Max. proud:	0.18 A
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádná
Teplotní ochrana:	ELEC
Řídící jednotky:	
Automat. noční reduk. provoz:	ano
Poloha svorkovnice:	6H
Jiné:	
Energet. účinnost (EEI):	0.15
Čistá hmotnost:	1.98 kg

