


TECHNICKÝ LIST
Akumulační nádrž PS2F 500 N+

	Základní charakteristika	
	Použití	Ocelová svařovaná nádrž určená k akumulaci a následné distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel případně jiných zdrojů tepla; nádrž je opatřena dvěma přírubovými hrdly, které lze osadit trubkovým výměníkem pro přípravu TV nebo připojení solárního systému
	Pracovní kapalina	voda, směs voda-glykol (max. 1:1), směs voda-glycerín (max. 2:1) a teplotnosný olej
	Objednací kód nádrže	14729
	Objednací kód izolace	19347

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)

	platné pro nádrž s izolací
Třída energetické účinnosti	C
Statická ztráta	107 W
Užitný objem	479 l

Technické údaje


Celkový objem nádrže	479 l
Max. pracovní teplota v nádrži	95 °C
Max. tlak v nádrži	4 bar
Průměr nádrže	600 mm
Průměr nádrže s izolací	800 mm
Celková výška nádrže	1915 mm
Klopná výška bez izolace	1950 mm
Tloušťka izolace pláště nádrže	100 mm
Tloušťka izolace dna nádrže	50 mm
Tloušťka izolace víka nádrže	100 mm
Hmotnost prázdné nádrže bez izolace	78 kg

Materiály

Materiál nádrže	S235JR
Materiál izolace pláště nádrže	flís
Vnější povrch izolace pláště nádrže	tvrdý polystyren
Izolace dna a vrchní části nádrže	flís

Akumulační nádrž PS2F 500 N+

Příslušenství	
Elektrické topné těleso	ETT-A, C, D, F, P, M
Max. délka topného tělesa	680 mm
Zaslepovací příruba	objednací kód 6230
Zaslepovací příruba pro výměník	objednací kód 6231
Trubkový výměník	max. plocha 3,15 m ²

Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Zdroje tepla			
B1	Přívodní od zdroje tepla	G 6/4" F	1615
B2	Vratná do zdroje tepla	G 6/4" F	225
Otopná soustava			
H1	Výstupní do otopné soustavy	G 6/4" F	1915
H2	Vratná z otopné soustavy	G 6/4" F	225
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1630
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	560
C3	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1270
T	Teploměr	G 1/2" F	1400
P	Pojistný ventil	G 1/2" F	450
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1615
U2	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	435
U3	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1155
U4	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	685
U5	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1385
Příruby			
L1	Horní příruba	12 x M12	1515
L2	Spodní příruba	12 x M12	335