

TRUBKY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY



Nerezové trubky SOLARFLEX A-MONO

Jedna nerezová trubka v tepelné izolaci ze syntetického kaučuku (EPDM) s potahem z PE fólie (zvýšená ochrana proti UV záření) určená ke snadnému připojení slunečních kolektorů, čerpadlové skupiny, zásobníku apod.

Izolace je tvořena uzavřenými buňkami, bez přísad PVC a látek nebezpečných pro ozónovou vrstvu. Je měkká a ohebná. Dlouhodobě snáší teploty do 175 °C, krátkodobě do 230 °C (při stagnaci kolektorů).

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL TRUBKY	AISI 316 L
MATERIÁL MATICE	mosaz
TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	0,18
PRACOVNÍ TEPLOTA	- 57 °C až +175 °C (krátkodobě až +230 °C)
MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK	10 bar

ROZMĚRY A TYPY



12932 (DN 16-20)



9644 (DN 16)
a 9645 (DN 20)

SOLARFLEX A - MONO - izolace 13 mm

	Rozměr	Délka	Obj. kód
Trubka nerez DN16, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	10 m	12899
Trubka nerez DN16, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	20 m	12900
Trubka nerez DN16, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	30 m	12901
Trubka nerez DN16, 50 m, vč.izolace	DN 16	50 m	12902
Trubka nerez DN20, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	10 m	12903
Trubka nerez DN20, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	20 m	12904
Trubka nerez DN20, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	30 m	12905
Trubka nerez DN20, 50 m, vč.izolace	DN 20	50 m	12906

SOLARFLEX A - MONO - izolace 19 mm

	Rozměr	Délka	Obj. kód
Trubka nerez DN16, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	10 m	12911
Trubka nerez DN16, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	20 m	12912
Trubka nerez DN16, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	30 m	12913
Trubka nerez DN16, 50 m, vč.izolace	DN 16	50 m	12914
Trubka nerez DN20, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	10 m	12915
Trubka nerez DN20, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	20 m	12916
Trubka nerez DN20, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	30 m	12917
Trubka nerez DN20, 50 m, vč.izolace	DN 20	50 m	12918