

Maximální délky topných těles v zásobnících a nádržích

Typ zásobníku	Max. délka tělesa v návarku [mm]	Počet návarků pro instalaci tělesa	Max. délka tělesa v přírubě [mm]	Obj. kód příruby	Typ nádrže	Max. délka tělesa v návarku [mm]	Počet návarků pro instalaci tělesa
ZÁSOBNÍKY					AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		
ROBC 200	500	1	500	17199	PSWF 300 N+	635	3
ROBC 300	500	1	500	17199	PSWF 500 N+	680	3
ROBC 400	635	1	585	17432	PSWF 800 N+	755	3
ROBC 500	680	1	680	17432	PSWF 1000 N+	755	3
ROBC 750	815	1	815	17428	PSWF 1500 N+	955	3
ROBC 1000	815	1	815	17428	PSWF 2000 N+, N25	955	3 ³⁾
ROBC 1500	815	1	815	17435	PS 600 ES+	700	1 ²⁾
ROBC 2000	815	1	815	17435	PS 900 ES+	815	1 ²⁾
ROBC 2500	815	1	815	17435	PS 1100 ES+	815	1 ²⁾
ROBC 3000	815	1	815	17435	PS 500 E+	680	1
RBC 200 HP	500	1	370	17434	PS 750 E+	755	1
RBC 300 HP	500	1	370	17434	PS 1000 E+	815	1
RBC 300 HP 3.2V	500	1	370	17432	PS 1100 E+	815	1
RBC 400 HP	635	1	470	17434	PS 1250 E+	955	1
RBC 500 HP	680	1	500	17434	PS 80 Z	585	1
RBC 750 HP	815	1	635	17428	PS 100 IZ	500	2
RBC 1000 HP	-	0	635	17428	PS 200 IZ	500	2
RBC 1500 HP	-	0	815	17435	PS 200 N+	500	5
RBC, R2BC 200	500	1	370	17199	PS a PS2F 300 N+	635	5
RBC, R2BC 300	500	1	370	17199	PS 400 N+	635	5
RBC, R2BC 400	635	1	470	17432	PS 500 Nx	680	5 ³⁾
RBC, R2BC 500	680	1	500	17432	a PS2F 500 N+		
RBC, R2BC 750	815	1	635	17433	PS 600 N+	700	5
RBC, R2BC 1000	815	1	635	17433	PS 700 N+	755	5
RBC, R2BC 1500	815	1	815	17435	PS a PS2F 800 N+	815	5
RBC, R2BC 2000	815	1	815	17435	PS 900 N+	815	5
RBC, R2BC 2500	815	1	815	17435	PS 1000 Nx	815	5 ³⁾
RBC, R2BC 3000	815	1	815	17436	a PS2F 1000 N+		
RxDC 160	500	1	-	-	PS 1100 N+	815	5
RxDC 200	500	1	-	-	PS 1500 Nx	955	5 ³⁾
RxDC 250	500	1	-	-	a PS2F 1500 N+		
RxDC 300	500	1	370	12707	PS 2000 Nx	955	5 ³⁾
RGC 120	370	1	-	-	a PS2F 2000 N+		
RGC 170	500	1	-	-	PSxx 3000 N25	955	5 ³⁾
RGC 300 HP 2.5	-	0	470	součást zásobníku	PSxx 4000 N25	955	5 ³⁾
NBC 170 HP	-	0	-	-	PSxx 5000 N25	955	5 ³⁾
HSK 220 TV	-	0	-	-	PS 400 K+	680	5

Typ nádrže	Max. délka tělesa v návarku [mm]	Počet návarků pro instalaci tělesa
------------	----------------------------------	------------------------------------

NÁDRŽE S PŘÍPRAVOU TV		
DUO 390/130 x	500	3 ¹⁾
DUO 600/200 x	500	3 ¹⁾
DUO 750/200 x	635	3 ¹⁾
DUO 1000/200 x	700	3 ¹⁾
DUO 1700/200 x	955	3 ¹⁾
HSK 250 PB	500	3 ⁴⁾
HSK 350 K P-B	-	0
HSK 390 x	555	3 ¹⁾
HSK 400 x	635	3 ⁴⁾
HSK 600 x	555	3 ¹⁾
HSK 650 PB	755	3 ⁴⁾
HSK 750 x	700	3 ¹⁾
HSK 1000 x	755	3 ¹⁾
HSK 1700 x	955	3 ¹⁾

¹⁾ - typ P a PV má navíc 4. návarek pro fotovoltaické těleso

²⁾ - nádrž má pouze 4 návarky pro připojení zdrojů

³⁾ - u nádrží N25 je nutné použít redukci G 2,5" M x G 6/4" F

⁴⁾ - v tomto typu nádrže HSK není nutno používat tělesa s delším netopícím koncem