

| Popis                                     | Hodnota                                       |
|---|---|
| <b>Všeobecná informace:</b>               |   |
| Název výrobku:                            | ALPHA1 L 25-40 180                            |
| Číslo výrobku:                            | 99160579                                      |
| <b>Technické údaje:</b>                   |   |
| Max. dopravní výška:                      | 4 m   |
| Teplotní třída TF:                        | 95  |
| Schval. značky na typovém štítku:         | CE,VDE,EAC                                    |
| Model:                                    | C   |
| <b>Materiály:</b>                         |   |
| Těleso čerpadla:                          | Litina<br>EN 1561 EN-GJL-150<br>ASTM A48-150B |
| Oběžné kolo:                              | Composite/PES 30 % GF                         |
| <b>Instalace:</b>                         |   |
| Rozsah okolní teploty:                    | 0 až 55 °C                                    |
| Max. provozní tlak:                       | 10 bar  |
| Potravní přípojka:                        | G 6/4"  |
| PN pro potravní přípojku:                 | PN 10   |
| Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: | 180 mm  |
| <b>Kapalina:</b>                          |   |
| Čerpaná kapalina:                         | Voda  |
| Rozsah teploty kapaliny:                  | 2 až 95 °C                                    |
| <b>Elektrické údaje:</b>                  |   |
| Příkon - P1:                              | 4 až 25 W                                     |
| Frekvence el. sítě:                       | 50 Hz   |
| Jmenovité napětí:                         | 1 x 230 V                                     |
| Max. proud:                               | 0.26 A  |
| Krytí (IEC 34-5):                         | X4D   |
| Třída izolace (IEC 85):                   | F   |
| Motorová ochrana:                         | Žádný   |
| Teplotní ochrana:                         | ELEC  |
| <b>Řídící jednotky:</b>                   |   |
| Poloha svorkovnice:                       | 6H  |
| <b>Jiné:</b>                              |   |
| Energet. účinnost (EEI):                  | 0.20  |
| Čistá hmotnost:                           | 2.1 kg  |

