ALU CLEANER A

Kapalina na čištění hliníkových spalovacích komor plynových kondenzačních kotlů, na zásadité bázi, s inhibitory koroze, vhodná i na výměníky z hliníkových slitin. Jedná se o dvoukrokový čisticí systém, v němž po použití přípravku A musí bezpodmínečně následovat ošetření přípravkem B.

OBLAST POUŽITÍ

Alu Cleaner A je čisticí přípravek vyvinutý speciálně k odstraňování usazenin v hliníkových spalovacích komorách plynových kondenzačních kotlů a ve spalinových cestách.

APLIKACE

Alu Cleaner A se používá výhradně před použitím přípravku Alu Cleaner B. Pomocí vhodného aplikátoru nastříkejte důkladně Alu Cleaner A na čištěný povrch. Podle množství usazenin ho nechte působit 5 - 15 minut. Poté plochy důkladně omyjte tlakovou vodou. Pokud jsou usazeniny příliš silné, postup opakujte. Po posledním oplachu musí následovat aplikace přípravku Alu Cleaner B. Alu CleanerA je silně zásaditý a proto se musí používat v dostatečně větraném prostředí, s adekvátními ochrannými prostředky. Skladování v chladném prostředí mimo dosah zdrojů tepla.

Bezpečnostní listy najdete na **www.regulus.cz**

Obsahuje:
Methyl-1H-benzotriazol; Hydroxid sodný

H věty: H290 Může být korozivní pro kovy; H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P věty: P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly; P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce; P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít; P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení; P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Výrobce: MANTA Ecologica S.r.l., Itálie

Distributor:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

ALU CLEANER B

Kapalina na čištění hliníkových spalovacích komor plynových kondenzačních kotlů, na kyselé bázi, s inhibitory koroze, vhodná i na výměníky z hliníkových slitin. Jedná se o dvoukrokový čisticí systém, v němž před použitím přípravku B musí bezpodmínečně předcházet ošetření přípravkem A.

OBLAST POUŽITÍ

Alu Cleaner A je čisticí přípravek vyvinutý speciálně k odstraňování usazenin v hliníkových spalovacích komorách plynových kondenzačních kotlů a ve spalinových cestách.

APLIKACE

Alu Cleaner B se používá výhradně po použití přípravku Alu Cleaner A. Pomocí vhodného aplikátoru nastříkejte důkladně Alu Cleaner B na čištěný povrch. Podle množství usazenin ho nechte působit 2 - 5 minut. Poté plochy důkladně omyjte tlakovou vodou. Alu Cleaner B je silně kyselý a proto se musí používat v dostatečně větraném prostředí, s adekvátními ochrannými prostředky. Skladování v chladném prostředí mimo dosah zdrojů tepla.

Bezpečnostní listy najdete na **www.regulus.cz**

Obsahuje:
Kyselina dusičná 50-<60% (Index: 007-004-00-1; CAS: 7697-37-2))

H věty: H290 Může být korozivní pro kovy; H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P věty: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít; P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení; P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte; P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Výrobce: MANTA Ecologica S.r.l., Itálie

Distributor:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz