EC-MIX čistič olejových kotlů

Odstraňuje nánosy ve spalovacích komorách na straně spalin u olejového topení.

Návod k použití:

Tyčinku EC-MIX vložte do spalovací komory kotle po dosažení provozní teploty min. 85 °C. Kotel uzavřete, zapalte a EC-MIX vyčistí všechny spalinové cesty. Do kotlů na LTO dávejte dvojnásobný počet tyčinek.

Výkon kotle (kW)	do 70	70-290	300-490	500-980	1000-2000
Počet tyčinek (185 g)	2	4	6	8	10

Obsahuje nebezpečné látky:

chlorečnan sodný;
dusičnan draselný

Standardní věty o nebezpečnosti

H272	Může zesílit požár; oxidant.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P221	Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P270	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle / obličejový štít.
P391	Uniklý produkt seberte.
P501	Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l.,Italy

Distributor:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
e-mail: obchod@regulus.cz