

Maximální výkon topných těles v zásobnících a nádržích

Typ zásobníku/ nádrže	Počet návarků 6/4" pro vložení ETT	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V s termostatem	Typ zásobníku/ nádrže	Počet návarků 6/4" pro vložení ETT	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V s termostatem
ZÁSOBNÍKY				AKUMULAČNÍ NÁDRŽE			
RxBC 200	1 ¹⁾	6 kW	5 kW	PSWF 300 N+	4	7,5 kW	7,5 kW
RxBC 300	1 ¹⁾	6 kW	5 kW	PSWF 500 N+	4	7,5 kW	7,5 kW
RxBC 400	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW	PSWF 800 N+	4	9 kW	9 kW
RxBC 500	1 ¹⁾	9 kW	7,5 kW	PSWF 1000 N+	4	9 kW	9 kW
RxBC 750	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PSWF 1500 N+	4	12 kW	9 kW
RxBC 1000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PSWF 2000 N+	4	12 kW	9 kW
RxBC 1500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 600 ES+	2 ²⁾	9 kW	8,2 kW
RxBC 2000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 900 ES+	2 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 2500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 1100 ES+	2 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 3000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 500 E+	3 ²⁾	9 kW	7,5 kW
RBC 200 HP	1 ¹⁾	6 kW	5 kW	PS 750 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC 300 HP 3.2V	1 ¹⁾	4,5 kW	5 kW	PS 1000 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC 300 HP	1 ¹⁾	6 kW	5 kW	PS 1100 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC 400 HP	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW	PS 1250 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC 500 HP	1 ¹⁾	9 kW	7,5 kW	PS 80 Z	1	7,5 kW	7,5 kW
RBC 750 HP	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 200 N+	7 ²⁾	6 kW	5 kW
RBC 1000 HP	0 ³⁾	12 kW	9 kW	PS a PS2F 300 N+	7 ²⁾	7,5 kW	7,5 kW
RBC 1500 HP	0 ³⁾	12 kW	9 kW	PS 400 N+	7 ²⁾	7,5 kW	7,5 kW
RxDC 160	1	6 kW	5 kW	PS a PS2F 500 N+	7 ²⁾	9 kW	7,5 kW
RxDC 200	1	6 kW	5 kW	PS 600 N+	7 ²⁾	9 kW	8,2 kW
RxDC 250	1	6 kW	5 kW	PS 700 N+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
RxDC 300	1 ¹⁾	6 kW	5 kW	PS a PS2F 800 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
RGC 120 H	1	3 kW	2 kW	PS 900 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
NBC 170 HP	0	0 kW	0 kW	PS a PS2F 1000 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
NÁDRŽE S PŘÍPRAVOU TV				PS 1100 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 390/130 x	3 ²⁾	5 kW	5 kW	PS a PS2F 1500 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 600/200 x	3 ²⁾	5 kW	5 kW	PS a PS2F 2000 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 750/200 x	3 ²⁾	7,5 kW	7,5 kW	PSxx 3000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 1000/200 x	3 ²⁾	8,2 kW	8,2 kW	PSxx 4000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 1700/200 x	3 ²⁾	12 kW	9 kW	PSxx 5000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
HSK 350 K P-B	0	0 kW	0 kW	PS 400 K+	7 ²⁾	9 kW	7,5 kW
HSK 390 x	3 ²⁾	6 kW	6 kW	PS 500 K+	7 ²⁾	9 kW	8,2 kW
HSK 600 x	3 ²⁾	6 kW	6 kW	PS 600 K+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
HSK 750 x	3 ²⁾	8,2 kW	8,2 kW	PS 700 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
HSK 1000 x	3 ²⁾	9 kW	9 kW	PS 900 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
HSK 1700 x	3 ²⁾	12 kW	9 kW	PS 1100 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW

¹⁾ - zásobník lze osadit přírubou s návarkem pro instalaci dalšího topného tělesa - možný výkon tělesa konzultujte s naším obchodním zástupcem

²⁾ - počet všech návarků G 6/4" pro připojení tepelných zdrojů

³⁾ - typ P a PV má navíc 4. návarek pro fotovoltaické těleso

⁴⁾ - všechny návarky jsou 2,5", při instalaci ETT je nutné použít redukci

Max. výkon topného tělesa 230 V s termostatickou plastovou hlavicí jsou 3 kW pro všechny nádrže a zásobníky kromě RGC 120 H (2 kW).