

ČERPADLOVÉ SKUPINY JEDNOTRUBKOVÉ PRO PŘÍMÉ OTOPNÉ OKRUHY

Čerpadlové skupiny CS KK W6

Jednotrubková čerpadlová skupina bez izolace, s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem Wilo a 2 ks šroubení s kulovým kohoutem.



TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
ROZMĚRY	275 x 120 x 130 mm

KOMPONENTY

- Oběhové čerpadlo Wilo
- Připojovací kabel čerpadla
- 2 ks šroubení s kulovým kohoutem
- Teploměr (obj. kód 20115)

TYPY

	CS KK W6	CS KK W6 T
ČERPADLO	PARA 25/6 SC	PARA 25/6 SC
ŘÍZENÍ ČERPADLA	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,II)	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,II)
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6,7 m	6,7 m
OBJEDNACÍ KÓD	18563	20115

