

# ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRE VYKUROVACIE OKRUHY



## Čerpadlová skupina jednovetvová izolovaná CSE OTS W

Jednovetvová izolovaná čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom, guľovými ventilmi a teplomerom.

### Technické údaje

PRIPOJOVACIE ROZMERY	1" F
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
ROZMERY	325 x 140 x 150 mm

### Komponenty

- Obehové čerpadlo Wilo
- Pripojovací kábel čerpadla
- Elegantná izolácia pre minimálne tepelné straty
- Guľové ventily 2 ks
- Spätný ventil (obj. kód 17979,17818,18127)
- Magnet Filterball (obj. kód 17818)
- Teplomer



### Typy

	CSE OTS W	CSE OTS ZV W-SC	CSE OTS MFB+ZV W	CSE OTS ZV W-PWM
Čerpadlo	YP RS25/7,5	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 iPWM1
Riadenie čerpadla	manuálne	manuálne	manuálne	PWM+ info prietok
Max. dopravná výška	7,6m	8,4m	8,4m	8,4m
<b>Objednávací kód</b>	<b>15782</b>	<b>17979</b>	<b>17818</b>	<b>18127</b>

**CSE OTS W**

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie