

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRE VYKUROVACIE OKRUHY



Čerpadlová skupina so zmiešavaním CSE2 MIX F

Dvojvetvová čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom, **zmiešavacím ventilom s pohonom (prípadne bez pohonu)** a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt, umiestnených teplotných snímačov regulácie a jednoduchý servis. Súčasťou skupiny je filter s magnetom, takže je vhodná aj pre staršie systémy s ocelovým potrubím. Prevedenie s výstupom vpravo, nie je možné prenastaviť.

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre zmiešavané vykurovacie okruhy. Je možné inštalovať na stenu, akumuláciu nádrž alebo rozdeľovač.

Komponenty

VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" F s prevlečnou maticou 1" Fu.
- Zmiešavací ventil s elektrickým pohonom, prípadne bez pohonu
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teplomer 0-120 °C.

VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Spätný ventil.
- Filter s veľkou plochou sitka a s magnetom.
- Guľový ventil s jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teplomer 0-120 °C.

Typy

Čerpadlo	Grundfos UPM3 25-75	Wilo PARA 25/8 SC
Riadenie čerpadla	manuálne alebo PWM	manuálne
Maximálna dopravná výška	7,5 m	8,4 m
K_{vs} zmiešavacieho ventilu	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h
Objednávací kód	17484	17937
Objednávací kód ČS bez pohonu	18082	17917

Pohony pre zmiešavacie ventily nájdete na strane 30-31.

Technické údaje


PRIPOJOVACIE ROZMERY	1" F
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK	125 mm
ROZMERY	360 x 133 x 245 mm

POHON AVC05

PRENASTAVOVACIA DOBA	120 s
KRÚTIACI MOMENT	5 Nm
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz



Pre čistenie filtra sa uzatvorí guľový ventil nad filtrom a spätný ventil umiestnený pod filtrom uzatvorí výstup z filtra.



Príslušenstvo



Guľový ventil s vyp. ventilom 1" Fu/F (pre prepojenie s CSE2 je potrebné šrúbenie 15695)
Obj. kód: 17415



Šrúbenie 1" Fu/M vrátane tesnenia
Obj. kód: 15695



Šrúbenie polovičné 1"x5/4" Fu/F pre pripojenie CSE2 na 5/4" rozdeľovač
Obj. kód: 17920

CSE2 MIX F

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie