


RÚRKY A IZOLÁCIE



**Tvarovateľné
nerezové rúrky**

RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU



Nerezové rúrky SICURFLEX

Nerezové ľahko tvarovateľné rúrky so žltým PE poťahom.

Rúrky sú určené pre vnútorné rozvody plynu v budovách s pretlakom do 0,5 bar.

Rúrky sa na správnu dĺžku upravajú až podľa potreby na mieste inštalácie. Sú ľahko ohýbateľné, ohyby nahradzujú kolená.

**Certifikované podľa európskej normy
EN 15266:2008.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL RÚRKY	AISI 316L (1.4404)
MATERIÁL MATICE	mosadz
TESNENIE	NBR
HRúbKA STENY RÚRKY	0,3 mm
HRúbKA POŤAHU	0,5 mm
PRACOVNÁ TEPLOTA	0 °C až +60 °C
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK	0,5 bar

ROZMERY A TYPY

	Priemer vnútorný [mm]	Priemer vonkajší [mm]	Min. polomer ohybu [mm]	Rozmer prevlečnej matice	Uťahovací moment [nm]	Obj. kód rúrky 1 k - 4 m	Obj. kód rúrky metráž	Obj. kód matice s tesnením	Obj. kód tesnenia
Rúrka DN 12	12,0	15,8	25	1/2"	40	13459	13460	13634	14090
Rúrka DN 15	15,7	20,0	25	3/4"	50	13461	13462	13635	14091
Rúrka DN 20	19,7	25,0	30	1"	50	13463	13464	13636	14092

PRÍSLUŠENSTVO

Ochranná samolepiaca žltá páska – obj. kód 13940

Slúži k ochrane odizolovaných častí rúrky, matíc a fitínok proti chemickej a elektrickej korózii a mechanickému poškodeniu.



Montáž rúrok musí byť vykonaná odborne spôsobilou osobou s oprávnením k montáži vyhradených plynových zariadení vydaným Inštitútom technickej inšpekcie.

RÚRKY PRE ROZVODY VODY A PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



Nerezové rúrky KOMBIFLEX

Nerezové a ľahko tvarovateľné rúrky určené pre pevné privody tlakovej úžitkovej aj pitnej vody. Je vhodný pre pripojovanie bojlerov, kotlov, radiátorov, vodovodných armatúr u sanitárnych zariadení, umývačiek riadu a všade tam, kde sa uplatnia výhody rýchlej montáže a ohybnosti. Pre použitie v rozvodoch ohriatej pitnej vody, pri inštalácii do steny a v solárnych systémoch je vhodné rúrky doplniť izoláciou alebo využiť predizolované rúrky.

Rúrky sa na správnu dĺžku upravajú až podľa potreby na mieste inštalácie, ohyby nahrádzajú kolená.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL RÚRKY	AISI 304
MATERIÁL MATICE	niklovaná mosadz
HRúbKA STENY RÚRKY	0,22 mm
PRACOVNÁ TEPLOTA	-20 °C až +120 °C
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK	16 bar (do DN 20) / 6 bar (DN 25)





CERTIFIKÁT NA PITNÚ VODU.

ROZMERY A TYPY

	Priemer vnútorný [mm]	Priemer vonkajší [mm]	Min. polomer ohybu [mm]	Rozmer prevlečnej matice	Objednávacie kódy					Obj. kód matice s tesnením	Obj. kód tesnenia	Obj. kód tesnenia teflón	Vhodná izolácia DN _a *
					2m	4m	20m	30m	metráž				
DN 8	8,1	11,7	24	3/8"	3713					769	5667	9976	DN _a 13
DN 12	13	16,8	34	1/2"		3093		16959	4654	770	5553	9977	DN _a 18
DN 16	15,7	20	40	3/4"		3094		16960	4655	771	5554	9978	DN _a 22
DN 20	19,7	25	50	1"		3267		16961	4656	3343	5668	9980	DN _a 28
DN 25	26,5	33	66	5/4"			16962		3379	3344	6799	9981	DN _a 35

* DN_a udáva priemer otvoru v izolácii

PRÍSLUŠENSTVO PRE VÝROBU RÚROK KOMBIFLEX A SICURFLEX

		KÓD
	Rúrkový rezák pre rúrky DN 8 až DN 20	713
	Lis úderový pre rúrky DN 8 až DN 20	3430
	Lis úderový pre rúrky DN 25	7596
	Svorka Kombiflex 1/2", 3/4"	720
	Svorka Kombiflex 3/8", 1"	3659
	Svorka Kombiflex 5/4"	7597
	Svorka Sicurflex 1/2", 3/4"	13939
	Svorka Sicurflex 1/2", 1"	14088
	Svorky Sicurflex sú odlišné od svoriek Kombiflex a sú označené nápisom GAS.	
	Montážny kufor - obsahuje rezák rúrok, dve kombinované svorky na rúrky Kombiflex, lis na zakončenie a 4x 10 ks poniklovaných prevlečných matíc s tesnením.	3834

Vsuvky so zväčšenou tesniacou plochou

Pre zaistenie tesnosti je nutné pripájať rúrky len na vsuvky s dostatočnou tesniacou plochou (hrúbkou steny).



VSUVKY SO ZVÄČŠENOU TESNIACOU PLOCHOU

	Obj. kód
3/8" M	6972
1/2" M	6971
3/4" M	6970
1" M	6969
5/4" M	6973

VSUVKY REDUKOVANÉ SO ZVÄČŠENOU TESNIACOU PLOCHOU

	Obj. kód
1/2" x 3/8" M	6968
3/4" x 1/2" M	6965
1" x 3/4" M	6967
5/4" x 3/4" M	8270
5/4" x 1" M	6966
6/4" x 1" M	8766
6/4" x 5/4" M	8767

Objímky na prichytenie do steny s upínacou hlavou M8, vrátane vrtu a hmoždinky.

RÚRKA	Obj. kód
Rúrka DN 12	14160
Rúrka DN 20	14162



RÚRKY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



Nerezové rúrky SOLARFLEX A-MONO

Jedna nerezová rúrka v tepelnej izolácii zo syntetického kaučuku (EPDM) s poťahom z PE fólie (zvýšená ochrana proti UV žiareniu) určená k jednoduchému pripojeniu slnečných kolektorov, čerpadlovej skupiny, zásobníka a pod. Izolácia je tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká a ohybná. Dlhodobo znáša teploty do 175 °C, krátkodobo do 230 °C (pri stagnácii kolektorov).

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL RÚRKY	AISI 316 L
MATERIÁL MATICE	mosadz
HRÚBKVA STENY RÚRKY	0,18 mm
PRACOVNÁ TEPLOTA	- 57 °C až +175 °C (krátkodobo až +230 °C)
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK	10 bar

ROZMERY A TYPY



12932 (DN 16-20)



9644 (DN 16)
a 9645 (DN 20)

SOLARFLEX A - MONO - izolácia 13 mm

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka nerez DN16, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10 m	12899
Rúrka nerez DN16, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	20 m	12900
Rúrka nerez DN16, 30 m vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	30 m	12901
Rúrka nerez DN16, 50 m, vr. izolácie	DN 16	50 m	12902
Rúrka nerez DN20, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10 m	12903
Rúrka nerez DN20, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	20 m	12904
Rúrka nerez DN20, 30 m vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	30 m	12905
Rúrka nerez DN20, 50 m, vr. izolácie	DN 20	50 m	12906

SOLARFLEX A - MONO - izolácia 19 mm

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka nerez DN16, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10 m	12911
Rúrka nerez DN16, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	20 m	12912
Rúrka nerez DN16, 30 m vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	30 m	12913
Rúrka nerez DN16, 50 m, vr. izolácie	DN 16	50 m	12914
Rúrka nerez DN20, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10 m	12915
Rúrka nerez DN20, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	20 m	12916
Rúrka nerez DN20, 30 m vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	30 m	12917
Rúrka nerez DN20, 50 m, vr. izolácie	DN 20	50 m	12918

RÚRKY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



Nerezové rúrky SOLARFLEX A-DUO

Dve nerezové rúrky so silikónovým káblom pre pripojenie snímača (2x0,75 mm²) v dvojitej tepelnej izolácii zo syntetického kaučuku (EPDM) s poťahom z PE fólie, ktorý zaisťuje zvýšenú ochranu proti UV žiareniu. Rúrky sú ľahko oddeliteľné a sú označené, aby sa predišlo zámene výstupu a spiatočky. Rúrky sú určené k jednoduchému pripojeniu slnečných kolektorov, čerpadlovej skupine, zásobníka a pod.


Izolácia je tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká a ohybná. Dlhodobo znáša teploty do 175 °C, krátkodobo do 230 °C (pri stagnácií kolektorov).

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL RÚRKY	AISI 316L
MATERIÁL MATICE	mosadz
HRÚBKVA STENY RÚRKY	0,18 mm
PRACOVNÁ TEPLOTA	- 57 °C až +175 °C (krátkodobo až +230 °C)
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK	10 bar

ROZMERY A TYPY

ĽAHKO ODDELITELNÉ,
NAPRÍKLAD
PRI KOLEKTORE



9641 (DN 16-20)



9644 (DN 16)
a 9645 (DN 20)

SOLARFLEX A - DUO

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka dvojité nerez DN 16, 10m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10m	9916
Rúrka dvojité nerez DN 16, 15m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	15m	9619
Rúrka dvojité nerez DN 16, 50m vr. izolácie, kábla	DN 16	50m	10564
Rúrka dvojité nerez DN 20, 10m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10m	9917
Rúrka dvojité nerez DN 20, 15m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	15m	9620
Rúrka dvojité nerez DN 20, 50m vr. izolácie, kábla	DN 20	50m	10565

RÚRKOVÁ IZOLÁCIA

Štandardná izolácia





Izolácia vyrobená zo syntetického kaučuku (EPDM) tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká, ohybná a UV odolná.

Dlhodobo znáša teploty do 175 °C, krátkodobo do 230 °C (pri stagnácii kolektorov).

Štandardná izolácia	Hrúbka izolácie	Obj. kód
DN _a 10	13 mm	6442
DN _a 13	13 mm	6443
DN _a 16	13 mm	6444
DN _a 18 metráž	13 mm	7426
DN _a 22 metráž	13 mm	7473
DN _a 28	13 mm	6447
DN _a 35	13 mm	7187
DN _a 15	19 mm	7053
DN _a 18 metráž	19 mm	7346
DN _a 18 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	7189
DN _a 22 metráž	19 mm	7347
DN _a 22 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	7190
DN _a 28 metráž	19 mm	12155
DN _a 28 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	9391
DN _a 35	19 mm	7188
DN _a 35 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	9392

PRÍSLUŠENSTVO

	KÓD
 Páska izolačná aerotape 50 mm x 10m - 3 mm hrúbka izolácie	6450
 Páska izolačná protape 50 mm x 25 m - 0,6 mm hrúbka izolácie	7252
 Pás izolačný šírka 1 m hrúbka 13 mm, balenie 11 m	7418
 Lepidlo 250 g so štetcom - 150 °C	6452
 Lepidlo 1200 g - 150 °C	19252

