



### Čerpadlová skupina so zmiešavaním M2 MIX 3 FIX

Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom, **zmiešavacím ventilom s pohonom a reguláciou na konštantnú teplotu** a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt a jednoduchý servis.

#### TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre vykurovacie okruhy zmiešavané na konštantnú teplotu.

### Komponenty

#### VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Zmiešavací ventil s elektrickým pohonom.
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a s teplomerom v rukoväti (teplomer s červeným rámečkom, 0-120 °C).

#### VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou, vstavaným spätným ventilom (ktorý je možné vyradiť otočením o 45°) a s teplomerom v rukoväti (teplomer s modrým rámečkom, 0-120 °C).

### Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PRIPOJOVACIE ROZMERY	1" F
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚRKY	125 mm
ROZMERY	250 x 380 x 190 mm

#### POHON ACC10

PRENASTAVOVACIA DOBA	120 s
KRÚTIACI MOMENT	6 Nm
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 42
TEPLONÝ SNÍMAČ	Pt1000 (1080 W 20°C)

### Typy



Skupina s čerpadlom  
Wilos Yonos Para RS25/6  
Objednávací kód: 14110

### Príslušenstvo



Držiak pre upevnenie čerpadlovej skupiny priamo na stenu bez rozdeľovača.

Objednávací kód: 11900