

# ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRO OTOPNÉ OKRUHY



## Čerpadlová skupina se směřováním CS2 MIX ZV W 5/4F

Čerpadlová skupina pro větší kotelny s čerpadlem Yonos MAXO, směšovací ventil s pohonem s 3-bodovým ovládáním, zpětným ventilem a kulovými kohouty. Je vhodná pro připojení k rozdělovačům HV 80.

### TYPICKÉ POUŽITÍ:

Pro směšované otopné okruhy.

## Komponenty

### TOPNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 5/4" s převlečnou maticí.
- Směšovací ventil ( $K_{vs} = 16 \text{ m}^3/\text{h}$ ) s elektrickým pohonem.
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10.
- Kulový kohout 5/4".

### VRATNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 5/4" s převlečnou maticí.
- Zpětný ventil.
- Kulový kohout 5/4" (17267), nebo Magnet Filterball 5/4" (17819)

## Technické údaje

MAX. TLAK	10 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	5/4" F
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
ROZMĚRY	200 x 560 x 235 mm

### POHON AVC05

PŘESTAVOVACÍ DOBA	120 s
KROUČÍ MOMENT	5 Nm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 42

## Typy



Čerpadlová skupina  
CS2 MIX ZV W 5/4F  
Objednávací kód: 17267



Čerpadlová skupina  
CS2 MIX MFB+ZV W 5/4F  
Objednávací kód: 17819