

ČERPADLOVÉ SKUPINY JEDNOTRUBKOVÉ PRO PŘÍMÉ OTOPNÉ OKRUHY

Čerpadlové skupiny CSE OTS G

Jednotrubková izolovaná čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem Grundfos, kulovými kohouty a teploměrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
ROZMĚRY	325 x 140 x 150 mm



KOMPONENTY

- Oběhové čerpadlo Grundfos
- Připojovací kabel čerpadla
- Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty
- Kulové kohouty 2 ks
- Zpětný ventil (obj. kód 19088 a 17922)
- Magnet Filterball (obj. kód 17922)
- Teploměr



TYPY	CSE OTS G60	CSE OTS ZV G60	CSE OTS MFB+ZV G75
ČERPADLO	UPM3 FLEX AS 25-60	UPM3 FLEX AS 25-60	UPM3 FLEX AS 25-75
ŘÍZENÍ ČERPADLA	ON/OFF (I,II,II) nebo PWM-A	ON/OFF (I,II,II) nebo PWM-A	ON/OFF (I,II,II) nebo PWM-A
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6 m	6 m	7,5 m
OBJEDNACÍ KÓD	19085	19088	17922