

# ČERPADLOVÉ SKUPINY JEDNOTRUBKOVÉ PRO PŘÍMÉ OTOPNÉ OKRUHY

## Čerpadlové skupiny CSE OTS W

Jednotrubková izolovaná čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem Wilo, kulovými kohouty a teploměrem.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
ROZMĚRY	325 x 140 x 150 mm

### KOMPONENTY

- Oběhové čerpadlo Wilo
- Připojovací kabel čerpadla
- Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty
- Kulové kohouty 2 ks
- Zpětný ventil (obj. kód 17979, 17818, 18127)
- Magnet Filterball (obj. kód 17818)
- Teploměr



TYPY	CSE OTS W6	CSE OTS W8	CSE OTS ZV W8	CSE OTS MFB+ZV W8	CSE OTS ZV W-PWM
ČERPADLO	PARA 25/6 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 iPWM1
ŘÍZENÍ ČERPADLA	ON/OFF ( $\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,II)	ON/OFF ( $\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,II)	ON/OFF ( $\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,II)	ON/OFF ( $\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,II)	ON/OFF (max. otáčky) nebo PWM
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6,7m	8,4m	8,4m	8,4m	8,4m
OBJEDNACÍ KÓD	18611	19636	17979	17818	18127