

ČERPADLOVÉ SKUPINY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY



Čerpadlová skupina se směřováním M2 MIX 3 FIX

Dvoutrubková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem, **směšovacím ventilem s pohonem s regulací na konstantní teplotu** a dalšími přehledně uspořádanými základními komponentami vsazenými do kompaktního termoizolačního obalu. Umožňuje uzavření otopných okruhů, kontrolu teplot a snadný servis.

TYPICKÉ POUŽITÍ:

Pro otopné okruhy směšované na konstantní teplotu.

Komponenty

TOPNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" s převlečnou maticí.
- Směšovací ventil s elektrickým pohonem.
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo.
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí a s teploměrem v rukojeti (teploměr s červeným rámečkem, 0-120 °C).

VRATNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" s převlečnou maticí.
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí, vestavěným zpětným ventilem (který lze vyřadit otočením o 45°) a s teploměrem v rukojeti (teploměr s modrým rámečkem, 0-120 °C).

Příslušenství



Držák pro upevnění čerpadlové skupiny přímo na zeď bez rozdělovače.

Objednací kód: 11900

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
ROZMĚRY	250 x 380 x 190 mm

POHON ACC10

PŘESTAVOVACÍ DOBA	120 s
KROUTICÍ MOMENT	6 Nm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 42
TEPLOTNÍ ČIDLO	Pt1000 (1080 W 20°C)

Typy



Skupina s čerpadlem Wilo Yonos Para RS25/6
Objednací kód: 14110