

CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO ČISTICÍ PUMPY



NEUTRAL LIQUID

Neutralizační roztok určený k rychlé a bezpečné neutralizaci kyselých roztoků v procesu čištění otopných soustav a k vypláchnutí čisticích pump. Prodlužuje životnost čisticích pump.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	bez barvy
ZÁPACH	žádny
pH	11
ŘEDĚNÍ	3:97

POSTUP POUŽITÍ

1. Po dokončení čištění vypusťte obsah čisticí pumpy do plastového kanystru vhodného pro přepravu kapaliny a následně tuto kapalinu zlikvidujte podle platných zákonů a místních předpisů.
2. Do nádrže pumpy napusťte čistou vodu v množství podle velikosti čištěné soustavy, přidejte 2-3% přípravku Neutral Liquid a proplachujte soustavu po dobu alespoň 5 minut.
3. Jakmile je proplach hotový* a všechna kapalina se vrátila do nádržky čerpadla, vypusťte obsah pumpy do stejného kanystru jako předtím čisticí roztok.

BALENÍ

Kanystr, 10 kg

Obj. kód - 4006

* Potřebujete-li změřit hodnotu pH, použijte lakovusový papírek nebo elektronický měřič pH (doporučená hodnota pH je mezi 6 a 8,5).

ČISTICÍ PUMPY

Tlakové pumpy, určené k odstraňování usazenin pomocí chemických přípravků. Jsou vybavené čtyřcestními ventily, které umožňují změnu směru průtoku čisticího roztoku k dosažení lepších výsledků čištění.



Ruční pumpa



BOSS 5 FI



DOS 40 V4V



BOSS 22 FI