

# OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

## Termostatické ventily s automatickým vyvažováním bypassu




### TSV3BM

#### Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu

Termostatický ventil s automatickým vyvažováním bypassu a vnějšími 1" závitmi, které umožňují snadné připojení měděnými trubkami s převlečnými maticemi, např. při vestavbě do kotle.

#### ROZMĚRY



TYPY		TSV3BM 45	TSV3BM 50	TSV3BM 55	TSV3BM 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	°C	45	50	55	65
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	--	G 1" M	G 1" M	G 1" M	G 1" M
$K_{vs}$ z A do AB	m <sup>3</sup> /h	9,8	9,8	9,8	9,8
$K_{vs}$ z B do AB	m <sup>3</sup> /h	5,3	5,3	5,3	5,3
HMOTNOST	kg	0,65	0,65	0,65	0,65
OBJEDNACÍ KÓD	--	13977	18855	13978	13979

Teploty 50, 60, 70 °C na vyžádání


### TSV34BM

#### Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu



Termostatický ventil s automatickým vyvažováním bypassu a vnějšími 3/4" závitmi, které umožňují snadné připojení měděnými trubkami s převlečnými maticemi, např. při vestavbě do kotle.

#### ROZMĚRY



TYPY		TSV34BM 45	TSV34BM 55	TSV34BM 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	°C	45	55	65
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	--	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M
$K_{vs}$ z A do AB	m <sup>3</sup> /h	5,6	5,6	5,6
$K_{vs}$ z B do AB	m <sup>3</sup> /h	5,6	5,6	5,6
HMOTNOST	kg	0,6	0,6	0,6
OBJEDNACÍ KÓD	--	16928	16409	16929

Pouze na objednání!