

Seznam SVT kódů výrobků Regulus pro dotace

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

EcoAir 406 SVT4718 - výkon 4,7 kW, COP 3,66
EcoAir 408 SVT4756 - výkon 6,02 kW, COP 3,76
EcoAir 410 SVT4760 - výkon 8,80 kW, COP 3,83
EcoAir 415 SVT1155 - výkon 11,42 kW, COP 3,52
EcoAir 420 SVT1156 - výkon 14,55 kW, COP 3,52

EcoAir 510M SVT22733 - výkon 2 - 11 kW, COP 3,75
EcoAir 614M SVT23194 - výkon 3 - 13 kW, COP 4,05
EcoAir 622M SVT23195 - výkon 4 - 24 kW, COP 3,78

*Výkon i COP při A2/W35 dle ČSN EN 14 511.
U EcoAir 500M a 600M při 50 ot./s.*

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

EcoPart 406 SVT1157 - výkon 5,9 kW, COP 4,57
EcoPart 408 SVT1158 - výkon 8,2 kW, COP 4,58
EcoPart 410 SVT1160 - výkon 10,0 kW, COP 4,60
EcoPart 412 SVT1161 - výkon 11,75 kW, COP 4,60
EcoPart 414 SVT1164 - výkon 14,47 kW, COP 4,54
EcoPart 417 SVT1165 - výkon 16,76 kW, COP 4,52
EcoPart 435 SVT22734 - výkon 32,5 kW, COP 4,52

EcoHeat 406 SVT7050 - výkon 5,9 kW, COP 4,57
EcoHeat 408 SVT7136 - výkon 8,2 kW, COP 4,58
EcoHeat 410 SVT7138 - výkon 10,0 kW, COP 4,60
EcoHeat 412 SVT7139 - výkon 11,75 kW, COP 4,60

Výkon i COP při B0/W35 dle ČSN EN 14 511.

SOLÁRNĚ TERMICKÉ KOLEKTORY

PLOCHÉ:

KPS 1 SVT22050 Plochý kolektor 1036 x 2037 x 90 mm pro instalaci ve vertikální poloze, apertura 1,907 m², hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér.

KPS 11 SVT22051 Plochý kolektor 1235 x 2037 x 90 mm pro instalaci ve vertikální poloze, apertura 2,295 m², hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér.

KPG 1+ SVT7800 Plochý kolektor 1170 x 2150 x 83 mm pro instalaci ve vertikální i horizontální poloze, apertura 2,39 m², hliníkový plášť, kalené nízkoželezité sklo, lyrový absorbér.

KPG 1 H ALC SVT7048 Plochý kolektor 2150 x 1170 x 83 mm pro instalaci v horizontální poloze, apertura 2,39 m², hliníkový plášť, kalené nízkoželezité sklo, lyrový absorbér.

KPI 1 DC SVT535 Plochý kolektor 1225 x 2061 x 107 mm pro instalaci ve vertikální poloze, apertura 2,33 m², hliníkový plášť, kalené nízkoželezité sklo, dvojlyrový absorbér.

TRUBICOVÉ:

KTU 10 SVT538 Vakuový kolektor 920 x 1970 x 141 mm s 10 U trubicemi, apertura 0,93 m², borosilikátové sklo.

KTU 15 SVT539 Vakuový kolektor 1350 x 1970 x 141 mm s 15 U trubicemi, apertura 1,40 m², borosilikátové sklo.

KTU 6R2 SVT541 Vakuový kolektor 920 x 1970 x 141 mm s 6 U trubicemi a reflexním plechem, apertura 1,43 m², borosilikátové sklo.

KTU 9R2 SVT542 Vakuový kolektor 1350 x 1970 x 141 mm s 9 U trubicemi a reflexním plechem, apertura 2,15 m², borosilikátové sklo.