

PŘÍPRAVEK DS40 SYSTEM CLEANER

- Rychle odstraňuje vodní kámen, černý kal a jiné usazeniny
- Obnovuje oběh a zvyšuje účinnost vytápění
- Volně sypaný prášek pro snadné použití s jednotkami nuceného proplachování nebo použitím prostřednictvím napájecí a expanzní nádrže či injektoru (pro uzavřené systémy)
- Když se přípravek spotřebuje, zezelená
- Kompatibilní se systémy se všemi kombinacemi kovů
- Dodává se se sáčky neutralizačního činidla



Použití výrobku

Pro rychle působící odstranění vodního kamene, černého kalu (magnetit) a dalších usazenin z kotlů a ústředního topení. Navržen pro jednotky nuceného proplachování k efektivnějšímu, rychlejšímu čištění. Lze jej použít samostatně pro odstranění vodního kamene v kotli.

Fyzikální vlastnosti

| | Přípravek DS 40 System Cleaner | Přípravek System Neutraliser |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Barva: | červená | bílá |
| Zápach: | slabý (v roztoku) | žádný |
| Forma: | prášek | prášek |
| pH: | 2 - 3 (roztok 2 % hmotnostních) | 11,8 - (roztok 10% hmotnostních) |
| Hustota: | neuveдено | 1.74 |

Používání a dávkování

Podrobné pokyny o čištění ústředního topení přípravkem DS40 System Cleaner naleznete v letáku s pokyny uvnitř krabice. Přípravek lze nalít jako volně sypaný prášek přímo do jednotky nuceného proplachování. Případně jej předem rozpustíte v teplé vodě, přípravek lze dávkovat prostřednictvím napájecí a expanzní nádoby nebo, v uzavřeném systému, injektorem Fernox do radiátoru.

Jedno balení (1,9 kg) obvykle dostačuje k vyčištění typického domácího ústředního topení. Do větších systémů a systémů s větším obsahem vodního kamene nebo kalu bude možná nutné přidat další prášek. Během počáteční fáze čištění změna barvy (z červené na zelenou) signalizuje, že se přípravek vyčerpal a že je zapotřebí více prášku.

Jakmile čištění ukončíte, přidávejte sáčky přípravku System Neutraliser, dokud se roztok nezbarví zeleně. Jestliže je voda stále červená, musíte přidat více neutralizačního přípravku. Jestliže dva sáčky nestačí, můžete si od velkoobchodníků Fernox zakoupit další přípravek System Neutraliser. Systém se musí vypustit a několikrát propláchnout čerstvou vodou, dokud nebude voda vytékající do kanalizační vpusti průhledná.

Po posledním vypuštění doporučujeme, abyste systém chránili pomocí vhodného přípravku Fernox Protector.

Není určen k používání ve vácích jednoduchého nepřímého napájení, např. „Primatic“ nebo podobně.

Balení, nakládání a uchovávání

Přípravky Fernox DS40 System Cleaner a System Neutraliser se dodávají v balení po 1,9 kg.

Přípravek DS40 System Cleaner je klasifikován jako dráždivý. R36 Dráždí oči, S2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S37

Používejte vhodné ochranné rukavice