

Pohony pre zmiešavacie ventily, typ AVC




Ovládanie	3bodové					0-10 V		na konšt. teplotu	
Krútiaci moment	5 Nm					5 Nm	10 Nm	6 Nm	
Uhol otočenia	90°					90°		90°	
Doba prenasťavenia	60 s	120 s	240 s	120 s	120 s	60 až 120 s		120 s	
Pomocný spínač	ne			áno	nie	nie		nie	
Napájacie napätie	230 V ~				24 V ~	24 V ~		230 V ~	
Max. príkon	4 VA					4 VA		5 VA	
Krytie	IP42					IP42		IP42	
Ochranná trieda	II					II		I	
Teplota okolia	0 až 40 °C					0 až 40 °C		0 až 60 °C	
Snímač	-					-		Pt 1000	
Počet snímačov	-					-		1 ks	2 ks
Objednávaci kód	10 875	9 193	10 876	10 878	11 118	14 682	10 873	12 852	12 853

Rozmery a hmotnosť									
Rozmery	84 x 101 x 85 mm					84 x 101 x 85 mm		103 x 84 x 92 mm	
Hmotnosť	0,46 kg	0,44 kg	0,44 kg	0,48 kg	0,44 kg	0,46 kg	0,58 kg	0,66 kg	0,80 kg

Prívodný kábel									
Prierez	3 x 0,5 mm ²	3 x 0,5 mm ²	3 x 0,5 mm ²	5 x 0,5 mm ²	3 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	3 x 0,5 mm ² s vidlicou do zásuvky	3 x 0,5 mm ² s vidlicou do zásuvky
Dĺžka	2 m								

Materiál	
Kryt pohonu	polykarbonát
Prívodný kábel	PVC

Pohony pre zmiešavacie ventily, typ AVC
Elektrické zapojenie pre rôzne typy ovládania

3bodové	3bodové s pomocným spínačom
<p>10 875, 9 193, 10 876 (230 V); 11 118 (24 V)</p> 	<p>10 878</p> 
0-10 V	na konštantnú teplotu
<p>14 682, 10 873</p> 