

**Šrúbenie k obehovým čerpadlám s guľovým ventilom**

	Základné údaje	
	Popis	uzatvárateľné šrúbenie k čerpadlu, dodávané vrátane 6/4" tesnenia
	Použitie	služi na inštaláciu obehových čerpadiel do potrubia; guľový ventil umožňuje uzatvoriť / otvoriť prietok pracovnej kvapaliny
	Pracovná kvapalina	voda, nemrznúca teplotonosná kvapalina pre vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy
	Ovládanie	uzatváranie / otváranie guľového ventilu inbus kľúčom alebo plochým skrutkovačom

**Objednávacie kódy**

<b>15200</b>	G 6/4 " Fu x G 1 " F
<b>17835</b>	G 6/4 " Fu x G 5/4 " F
<b>17293</b>	G 6/4" Fu x Cu 22
<b>17295</b>	G 6/4 " Fu x Cu 28

**Technické údaje**

Max. pracovný tlak	10 bar
Max. pracovná teplota	95°C

**Materiály**

Telo šrúbenia	mosadz
Tesnenie *	NBR
Prevečná matica	mosadz

\* náhradné tesnenie je možné dokúpiť pod objednávacím kódom 9710

**Rozmerová schéma**
