

Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	TSV3B - DN25, připojení 3x 1" F, max K _{vs} = 6,2 m ³ /h	45 °C	11 282	1 295,-
		50 °C	15 517	1 295,-
		55 °C	11 281	1 295,-
		60 °C	15 518	1 295,-
		65 °C	10 080	1 295,-
		70 °C	15 519	1 295,-
	TSV3BF - DN25, připojení 2x 1" F a převlečná matice 6/4" F, šroubení pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, max K _{vs} = 6,2 m ³ /h	45 °C	13 095	1 550,-
		50 °C	15 939	1 550,-
		55 °C	13 096	1 550,-
		60 °C	15 940	1 550,-
		65 °C	13 097	1 550,-
		70 °C	15 941	1 550,-
	TSV5B - DN32, připojení 3x 5/4" F, max K _{vs} = 7,0 m ³ /h	45 °C	11 806	1 630,-
		50 °C	15 520	1 630,-
		55 °C	11 807	1 630,-
		60 °C	15 521	1 630,-
		65 °C	11 808	1 630,-
		70 °C	15 522	1 630,-
	TSV6B - DN40, připojení 3x 6/4" F, max K _{vs} = 13,3 m ³ /h	45 °C	12 974	2 170,-
		55 °C	12 975	2 170,-
		65 °C	12 976	2 170,-
	TSV8B - DN50, připojení 3x 2" F, max K _{vs} = 15,8 m ³ /h	45 °C	12 977	2 520,-
		55 °C	12 978	2 520,-
		65 °C	12 979	2 520,-
Speciální typy TSV ventilů pro výrobce			Kód	Kč
	TSV3BM - DN25, připojení 3x 1" M, max K _{vs} = 9,8 m ³ /h	45 °C	13 977	1 250,-
		55 °C	13 978	1 250,-
		65 °C	13 979	1 250,-
	TSV3BMF - DN25, připojení 2x 1" M a převlečná matice 1" F, max K _{vs} = 8,6 m ³ /h	45 °C	13 980	1 280,-
		55 °C	13 981	1 280,-
		65 °C	13 982	1 280,-
Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s manuálním vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	TSV3 - pro kotle ATMOS - DN25, připojení 3x 1" F, max K _{vs} = 6,2 m ³ /h	65 °C	10 347	1 280,-
		72 °C	16 029	1 280,-
		77 °C	10 742	1 280,-
	TSV5 - pro kotle ATMOS - DN32, připojení 3x 5/4" F, max K _{vs} = 7,0 m ³ /h	65 °C	11 804	1 610,-
		72 °C	15 533	1 610,-
		77 °C	11 836	1 610,-
	TSV6 - pro kotle ATMOS - DN40, připojení 3x 6/4" F, max K _{vs} = 13,3 m ³ /h	65 °C	11 821	2 140,-
		72 °C	16 060	2 140,-
	TSV8 - pro kotle ATMOS - DN50, připojení 3x 2" F, max K _{vs} = 15,8 m ³ /h	65 °C	11 819	2 480,-
		72 °C	16 061	2 480,-

Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s automatickým vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	REGOMAT E WYP - DN25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Wilo YP 25/6, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při Δt = 20 °C)	45 °C	15 867	4 490,-
		50 °C	15 904	4 490,-
		55 °C	15 868	4 490,-
		60 °C	15 905	4 490,-
		65 °C	15 869	4 490,-
		70 °C	15 906	4 490,-
	REGOMAT E WYP 5/4 - DN32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Wilo YP 25/7.5, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při Δt = 20 °C)	45 °C	15 789	5 490,-
		50 °C	15 913	5 490,-
		55 °C	15 790	5 490,-
		60 °C	15 914	5 490,-
		65 °C	15 791	5 490,-
		70 °C	15 915	5 490,-
	REGOMAT E G - DN25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 (výtlak 7 m), teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při Δt = 20 °C)	45 °C	14 925	5 590,-
		50 °C	15 910	5 590,-
		55 °C	14 926	5 590,-
		60 °C	15 911	5 590,-
		65 °C	14 927	5 590,-
		70 °C	15 912	5 590,-
Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s manuálním vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	REGOMAT EA WYP - pro kotle ATMOS - DN25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3, čerpadlo Wilo YP 25/6, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při Δt = 20 °C)	65 °C	16 036	4 470,-
		72 °C	16 031	4 470,-
	REGOMAT EA WYP 5/4 - pro kotle ATMOS - DN32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5, čerpadlo Wilo YP 25/7.5, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při Δt = 20 °C)	65 °C	16 037	5 470,-
		72 °C	16 032	5 470,-
Čerpadlové skupiny bez izolace s termostatickým směšováním s automatickým vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	REGOMAT 45 WYP - DN25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Wilo YP 25/6, pro kotle do výkonu 25 kW (při Δt = 20 °C)	45 °C	12 943	3 990,-
		55 °C	12 944	3 990,-
		65 °C	12 945	3 990,-
Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním a plovoucí zpětnou klapkou		Otevírací teplota	Kód	Kč
	ThermoMat připojení 3x 5/4" F, termočlen, čerpadlo Grundfos UPM3 (výtlak 7 m), teploměry, zpětná klapka, šroubení s kulovými kohouty, pro kotle do výkonu 40 kW (při Δt = 20 °C)	55 °C	15 046	8 490,-
		65 °C	15 047	8 490,-
		70 °C	15 048	8 490,-