

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRO OTOPNÉ OKRUHY



Čerpadlová skupina jednorubková izolovaná CSE OTS G

Jednorubková izolovaná čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem, kulovými ventily a teploměrem.

Technické údaje

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
ROZMĚRY	325x140x150 mm

Komponenty

- Oběhové čerpadlo Grundfos
- Připojovací kabel čerpadla s konektorem
- Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty
- Kulové kohouty 2 ks
- Zpětný ventil (obj. kód 15042 a 17922)
- Magnet Filterball (obj. kód 17922)
- Teploměr



Typy

	CSE OTS G	CSE OTS ZV G	CSE OTS MFB+ZV G
Čerpadlo	UPM3 FLEX AS 25-70	UPM3 FLEX AS 25-70	UPM3 FLEX AS 25-75
Řízení čerpadla	manuálně nebo PWM	manuálně nebo PWM	manuálně nebo PWM
Max. dopravní výška	7 m	7 m	7,5 m
Objednací kód	15325	15042	17922