

# SLUNEČNÍ KOLEKTOR KPS11



Plochý kolektor s výkonem 1802 W (při osvitu 1000 W/m<sup>2</sup>) určený k vertikální montáži (na stojato) nad střešní krytinu. Lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx je spojen s měděným potrubím technologií laserového svařování. Izolaci tvoří 40mm vrstva minerální vlny. Připojení je umístěno nahore a dole po stranách.

**Objednací kód: 16278**

**SVT kód: 22051**

## ROZMĚRY A VÁHA

výška x šířka x tloušťka	2037 x 1235 x 90 mm
celková plocha	2,516 m <sup>2</sup>
plocha apertury	2,295 m <sup>2</sup>
hmotnost bez kapaliny	45kg

## ZASKLENÍ

materiál	kalené prizmatické sklo
tloušťka	3,2 mm

## ABSORBÉR

materiál	hliník, tl. 0,5 mm
povrchová úprava	TiNOx
konstrukční typ	lyrový, laserově svařovaný
materiál a rozměr připojovacích trubek	měď 4 x Ø 22 mm x 0,7 mm
materiál a rozměr trubek absorbéra	měď 11 x Ø 8 mm x 0,5 mm
maximální pracovní tlak	10 bar
maximální pracovní teplota	110 °C
stagnační teplota	200 °C
teplonosná kapalina	vodní roztok propylenglyku, 1,7l
doporučený průtok	60 - 120 l/h

## TEPELNÁ IZOLACE

materiál izolace	minerální vlna
tloušťka izolace	40 mm

## RÁM

materiál rámu	hliníková slitina
barva rámu	šedá
zadní plech	pozinkovaná ocel, tl. 0,5 mm

## OKAMŽITÁ ÚČINNOST NA PLOCHU APERTURY / CELKOVOU PLOCHU

$\eta_{0a}$	0,785 / 0,716
$a_{1a}$	4,44 / 4,05 W/m <sup>2</sup> K
$a_{2a}$	0,0068 / 0,0062 W/m <sup>2</sup> K <sup>2</sup>

## Montážní sady pro připojení a upevnění kolektoru

		Kód
Připojovací sada		7710
Sada pro 1 kolektor	[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12184
Sada pro 2 kolektory	[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	12185
Sada pro 3 kolektory	[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	12186
Sada pro 4 kolektory	[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	12187
Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru	[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12188

Připojovací sada obsahuje koleno na vstup (Cu22 x 3/4" F), kříž na výstup (Cu22 x 3/4" F + 3/8" F pro odvzdušňovací ventil a 1/2" F pro jímku teplotního čidla), jímku s teplotním čidlem a 2 přímá šroubení (Cu22 x 3/4" F) se zátkou a těsněním.



Sady propojovací a uchycovací obsahují hliníkové H-profily, držáky pro spodek kolektoru, přítlačné destičky, šrouby a matice, přímá šroubení (2 a více kolektorů) a izolace potrubí.