

ČERPADLOVÉ SKUPINY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY



Čerpadlové skupiny M2

Dvoutrubková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem a dalšími přehledně uspořádanými základními komponentami vsazenými do kompaktního termoizolačního obalu. Umožňuje uzavření otopných okruhů, kontrolu teplot a snadný servis.

TYPICKÉ POUŽITÍ:

Pro přímé otopné okruhy s termostatickými ventily i bez nich.
Pro ohřev zásobníků TV.

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
ROZMĚRY	250 x 380 x 190 mm

Komponenty

TOPNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" s převlečnou maticí.
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí.
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo.
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí a s teploměrem v rukojeti (teploměr s červeným rámečkem, 0-120 °C).

VRATNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" s převlečnou maticí.
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí, vestavěným zpětným ventilem (který lze vyřadit otočením o 45°) a s teploměrem v rukojeti (teploměr s modrým rámečkem, 0-120 °C).

Typy



Skupina s čerpadlem
Wilo Yonos Para RS25/6
Objednací kód: 12105



Skupina s čerpadlem Grundfos
UPM3 25-70
Objednací kód: 14156

Příslušenství



Držák pro upevnění čerpadlové skupiny přímo na zeď bez rozdělovače.
Objednací kód: 11900