

# ČISTICÍ PUMPY

## TLAKOVÉ PUMPY

určené k odstraňování usazenin pomocí chemických přípravků. Jsou vybavené čtyřcestnými ventily, které umožňují změnu směru průtoku čisticího roztoku k dosažení lepších výsledků čištění.



BOSS 22 FI



BOSS 36 FI



BOSS 5 FI

OBJEM NÁDRŽE	l	22	36	5
PRŮTOK	l/min	30	48	30
DOPRAVNÍ VÝŠKA	m	10	15	7
PŘIPOJENÍ	--	1/2"	3/4"	1/2"
NAPĚTÍ	--	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz
TYP ČERPADLA	--	rotační, 165 W	rotační, 290 W	rotační, 165 W
MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA	°C	60	60	60
KRYTÍ	--	IP55	IP55	IP55
ROZMĚRY (v x š x d)	mm	500 x 350 x 350	630 x 350 x 350	440 x 330 x 330
HMOTNOST	kg	9,5	11	8
OBJEDNACÍ KÓD	--	590	7786	5990

## KONSTRUKCE PUMPY BOSS



### Upozornění:

Používejte pouze chemické přípravky doporučené společností Regulus. Trubky, výměníky nebo systémy, které mají být čištěny, musí umožňovat průtok přípravku.