

PRÍPRAVKY PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU KOTLOV



ALU CLEANER

Dvojkrokový čistiaci prípravok na čistenie hliníkových spaľovacích komôr plynových kondenzačných kotlov s inhibítormi korózie, vhodný aj na výmenníky z hliníkových zliatin. Po použití prípravku A musí bezpodmienečne nasledovať ošetrovanie prípravkom B.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	svetlo žlté
FARBA	bez farby
ZÁPACH	silný

BALENIE

2× kanister, 10 kg

Obj. kód - 13249

POSTUP POUŽITIA

ALU CLEANER A – silne zásaditý (pH 13)

Nastrieka sa v dostatočnom množstve na znečistený povrch pomocou vhodného rozprašovača. Podľa stupňa znečistenia sa nechá pôsobiť po dobu 5 - 15 minút.

Dôkladne sa umyje tlakovou vodou.

V prípade obzvlášť silného znečistenia je potrebné nástrek opakovať.

Po vykonaní posledného oplachu sa pokračuje aplikáciou prípravku Alu Cleaner B.

ALU CLEANER B – silne kyslý (pH < 2)

Alu Cleaner B sa používa výhradne po aplikácii prípravku Alu Cleaner A.

Pomocou vhodného rozprašovača sa nastrieka v dostatočnom množstve na povrch už ošetrovaný prípravkom A tak, aby bol celý povrch celkom namočený.

Podľa stupňa znečistenia sa nechá pôsobiť po dobu 2 - 5 minút.

Dôkladne sa umyje vodou.

