

RÚRKY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



Nerezové rúrky SOLARFLEX A-MONO

Jedna nerezová rúrka v tepelnej izolácii zo syntetického kaučuku (EPDM) s poťahom z PE fólie (zvýšená ochrana proti UV žiareniu) určená k jednoduchému pripojeniu slnečných kolektorov, čerpadlovej skupiny, zásobníka a pod.

Izolácia je tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká a ohybná. Dlhodobo znáša teploty do 175 °C, krátkodobo do 230 °C (pri stagnácii kolektorov).

Technické údaje

Materiál rúrky	AISI 316 L
Materiál matice	mosadz
Hrúbka steny rúrky	0,18
Pracovná teplota	- 57 °C až +175 °C (krátkodobo až +230 °C)
Max. pracovný pretlak	10 bar

Rozmery a typy



12 922 (DN 12)
a 12 932 (DN 16-20)



14 841 (DN 12),
9 644 (DN 16) a 9 645 (DN 20)

SOLARFLEX A - MONO - izolácia 13 mm

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka nerez DN12, 10 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	10 m	12 895
Rúrka nerez DN12, 20 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	20 m	12 897
Rúrka nerez DN12, 30 m vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	30 m	12 896
Rúrka nerez DN12, 50 m, vrátane izolácie	DN 12	50 m	12 898
Rúrka nerez DN16, 10 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10 m	12 899
Rúrka nerez DN16, 20 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	20 m	12 900
Rúrka nerez DN16, 30 m vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	30 m	12 901
Rúrka nerez DN16, 50 m, vrátane izolácie	DN 16	50 m	12 902
Rúrka nerez DN20, 10 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10 m	12 903
Rúrka nerez DN20, 20 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	20 m	12 904
Rúrka nerez DN20, 30 m vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	30 m	12 905
Rúrka nerez DN20, 50 m, vrátane izolácie	DN 20	50 m	12 906

SOLARFLEX A - MONO - izolácia 19 mm

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka nerez DN12, 10 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	10 m	12 907
Rúrka nerez DN12, 20 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	20 m	12 910
Rúrka nerez DN12, 30 m vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	30 m	12 909
Rúrka nerez DN12, 50 m, vrátane izolácie	DN 12	50 m	12 902
Rúrka nerez DN16, 10 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10 m	12 911
Rúrka nerez DN16, 20 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	20 m	12 912
Rúrka nerez DN16, 30 m vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	30 m	12 913
Rúrka nerez DN16, 50 m, vrátane izolácie	DN 16	50 m	12 914
Rúrka nerez DN20, 10 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10 m	12 915
Rúrka nerez DN20, 20 m, vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	20 m	12 916
Rúrka nerez DN20, 30 m vrátane izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	30 m	12 917
Rúrka nerez DN20, 50 m, vrátane izolácie	DN 20	50 m	12 918

