

ELEKTRONICKÉ IZBOVÉ TERMOSTATY

TP18

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (zapnutý/vypnutý). Batériový 2×AAA.



Technické údaje	TP18
Prevádzkové napätie	24 - 230 V
Maximálne zaťaženie kontaktov	5(3,5)A
Napájanie kontaktov	2 × 1,5 V AAA
Kód	7355

TP34 a TP34 RF

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom pre kúrenie aj chladenie, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti, nastavenú teplotu a aktuálny stav termostatu (kúrenie/chladenie/protimrazová ochrana). Batériový 2×AAA.

TP34 RF je bezdrôtovou variantou s prijímačom, ktorý umožňuje diaľkové termostatické ovládanie kotla alebo klimatizácie, vypnutie termostatu a manuálne ovládanie pripojeného zariadenia.



Technické údaje	TP34	TP34 RF
Prevádzkové napätie	230 V	
Maximálne zaťaženie kontaktov	6(2)A	
Napájanie kontaktov	2 × 1,5 V AAA	
Kód	17168	17169

TP39 a TP69

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (zapnutý/vypnutý). Je napájaný sieťovým napätím 230 V (k prevádzke nie je potreba batérií).

TP 39 je ovládaný kolieskom, TP 69 tlačidlami.



Technické údaje	TP39	TP 69
Prevádzkové napätie	230 V / 50 Hz	
Maximálne zaťaženie kontaktov	16(3) A	
Napájanie kontaktov	230 V	
Kód	6299	11583

Pozn. Pri TP69 sa pri výpadku energie vracia nastavenie na továrenské hodnoty, tj. 22 °C.

TZ33 a TZT63

Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (zapnutý/vypnutý). LED dióda pod displejom ukazuje aktuálny stav elektrickej zásuvky (zapnutá - rozopnutá). Je napájaný sieťovým napätím 230 V (k prevádzke nie je potreba batérií). TZ33 je ovládaný kolieskom, TZT 63 tlačidlami a je navyše vybavený časovým spínačom a protizámrazovou ochranou. Časový spínač umožňuje pomocou jedného stlačenia tlačidla zapnúť zásuvku bez ohľadu na nastavenú teplotu termostatu na vopred nastavený časový interval v rozsahu 15 minút - 5 hodín. Potom sa automaticky vráti do režimu termostatu.



Technické údaje	TZ33	TZT63
Prevádzkové napätie	230 V / 50 Hz	
Maximálne zaťaženie kontaktov	16(3) A	
Napájanie kontaktov	230 V	
Objednávaci kód	6295	8269

Pozn. Pri TZT63 sa pri výpadku energie vracia nastavenie na továrenské hodnoty, tj. 20 °C.

Izbové termostaty

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie