

# RÚRKY PRE ROZVODY VODY A PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



## Nerezové rúrky KOMBIFLEX

Nerezové a ľahko tvarovateľné rúrky určené pre pevné prí-vody tlakovej úžitkovej aj pitnej vody. Je vhodný pre pripájanie bojlerov, kotlov, radiátorov, vodovodných armatúr u sanitárnych zariadení, umývačiek riadu a všade tam, kde sa uplatnia výhody rýchlej montáže a ohybnosti. Pre použitie v rozvodoch ohriatej pitnej vody, pri inštalácii do steny a v solárnych systémoch je vhodné rúrky doplniť izoláciou alebo využiť predizolované rúrky. Rúrky sa na správnu dĺžku upravujú až podľa potreby na mieste inštalácie, ohyby nahrádzajú kolená.

**Certifikát na pitnú vodu.**

## Technické údaje

Materiál rúrky	AISI 304
Materiál matice	niklovaná mosadz
Hrúbka steny rúrky	0,22 mm
Pracovná teplota	-20 °C až +120 °C
Max. pracovný pretlak	16 bar (do DN 20) / 6 bar (DN 25)

## Rozmery a typy

	Priemer vnútorný [mm]	Priemer vonkajší [mm]	Min. polomer ohybu [mm]	Rozmer prevlečnej matice	Objednávací kód			Obj. kód matice s tesnením	Obj. kód tesnenia	Obj. kód tesnenia teflón	Vhodná izolácia DN <sub>a</sub> *
					2 m	4 m	metráž				
<b>DN 8</b>	8,1	11,7	24	3/8"	3 713			769	5 667	9 976	DN <sub>a</sub> 13
<b>DN 12</b>	13	16,8	34	1/2"		3 093	4 654	770	5 553	9 977	DN <sub>a</sub> 18
<b>DN 16</b>	15,7	20	40	3/4"		3 094	4 655	771	5 554	9 978	DN <sub>a</sub> 22
<b>DN 20</b>	19,7	25	50	1"		3 267	4 656	3 343	5 668	9 980	DN <sub>a</sub> 28
<b>DN 25</b>	26,5	33	66	5/4"			3 379	3 344	6 799	9 981	DN <sub>a</sub> 35

\* DN<sub>a</sub> udáva priemer otvoru v izolácii

## Predizolované nerezové potrubie

Rúrky sú navlečené v izolácii z EPDM kaučuku s ochrannou povrchovou vrstvou, ktorá je odolná voči vysokým teplotám aj UV žiareniu, a je teda vhodná pre solárne systémy.

Objednávací kód	DN rúrky	Matica	Hrúbka izolácie	Dĺžka
8 075	12	1/2"	13 mm	30 m
8 078	12	1/2"	19 mm	30 m
8 076	16	3/4"	13 mm	30 m
8 079	16	3/4"	19 mm	30 m
8 077	20	1"	13 mm	30 m
8 080	20	1"	19 mm	30 m

**Rúrkový rezák** pre rúrky DN 8 až DN 20 – *obj. kód 713*



#### Lis so svorkami

Lis úderový pre rúrky DN 8 až DN 20 - *obj. kód 3 430*

Lis úderový pre rúrky DN 25 - *obj. kód 7 596*



Svorka Kombiflex 1/2", 3/4" - *obj. kód 720*

Svorka Kombiflex 3/8", 1" - *obj. kód 3 659*

Svorka Kombiflex 5/4" - *obj. kód 7 597*



Montážny kufror - obsahuje rezák rúrok, dve kombinované svorky na rúrky Kombiflex (*obj. kód 720+3 659*), lis na zakončenie (*obj. kód 3 430*) a 4x 10 ks poniklovaných prevlečných matíc s tesnením. *Obj. kód kufra 3 834.*



#### Vsuvky so zväčšenou tesniacou plochou

Pre zaistenie tesnosti je nutné pripájať rúrky len na vsuvky s dostatočnou tesniacou plochou (hrúbkou steny).

Vsuvky so zväčšenou tesniacou plochou	Obj. kód
1/2" M/M (vonkajší/vonkajší)	6 971
1/2" x 3/4 M/M (vonkajší/vonkajší)	6 965
1/2" x 3/4 F/M (vnútorný/vonkajší)	6 964
3/4" M/M (vonkajší/vonkajší)	6 970
3/4" x 1" M/M (vonkajší/vonkajší)	6 967
3/4" x 1" F/M (vnútorný/vonkajší)	13 366
1" M/M (vonkajší/vonkajší)	6 969
1" x 5/4" M/M (vonkajší/vonkajší)	6 966



**Objímky na prichytenie do steny** s upínacou hlavou M8, vrátane vrutu a hmoždinky.

Rúrka	Obj. kód
Rúrka DN 12	14 160
Rúrka DN 15	14 161
Rúrka DN 20	14 162

