

# ČISTIACE NÁPLNE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV



## MR 501/D

Čistiaca, antikoročná kvapalina pre nové vykurovacie a klimatizačné systémy, ktoré odstraňuje z teplovýmenných plôch usadeniny oxidov kovov, nečistoty vzniknuté pri montáži a výrobe. Zjednodušuje tvorbu ochranných povlakov, je možné použiť na plastové aj kovové materiály vrátane hliníka.

### Technické údaje

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	hnedá
ZÁPACH	charakteristický
pH pri 10%	4
DÁVKOVANIE	1 l prípravku na 100 l kvapaliny v systéme

### Balenie

Fľaša, 1 l

OBJEDNÁVACÍ KÓD - 14685

### Postup použitia

Sústavu najskôr vypustite a napustite obyčajnou vodou. Pridajte 1 l prípravku na každých 100 l vykurovacej vody.

Ak je systém silne znečistený, môže byť potreba viacerých prípravkov.

Vodu s čistiacim prípravkom nechajte cirkulovať v okruhu pomocou tlakovej čistiacej pumpy alebo obehového čerpadla asi 45 minút. Po vyčistení sa odporúča naplniť okruh čistou, podľa potreby upravenou vodou s prídavkom MR 501/F alebo MR 501/P, ktorý vytvorí ochrannú vrstvu a bude brániť usadzovaniu vápenatých sedimentov a korózii.

