

# CHEMICKÉ PRÍPRAVKY PRE ČISTIACE PUMPY



## NEUTRAL LIQUID

**Neutralizačný roztok** určený k rýchlej a bezpečnej neutralizácii kyslých roztokov v procese čistenia vykurovacích sústav a k vypláchnutiu čistiacich pump. Predlžuje životnosť čistiacich pump.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	bez farby
ZÁPACH	žiadny
pH	11
RIEDENIE	3:97

## POSTUP POUŽITIA

1. Po dokončení čistenia vypustíte obsah čistiacej pumpy do plastového kanistra vhodného pre prepravu kvapaliny a následne túto kvapalinu zlikvidujete podľa platných zákonov a miestnych predpisov.
2. Do nádrže pumpy napustíte čistú vodu v množstve podľa veľkosti čistenej sústavy, pridajte 2-3% prípravku Neutral Liquid a preplachujte sústavu po dobu aspoň 5 minút.
3. Akonáhle je preplach hotový\* a všetka kvapalina sa vrátila do nádržky čerpadla, vypustíte obsah pumpy do rovnakého kanistra ako predtým čistiaci roztok.

## BALENIE

Kanister, 10 kg

Obj. kód - 4006

\* Ak potrebujete zmerať hodnotu pH, použite lakmusový papier alebo elektronický merač pH (odporúčaná hodnota pH je medzi 6 a 8,5).

## ČISTIACE PUMPY

Tlakové pumpy, určené k odstraňovaniu usadenín pomocou chemických prípravkov. Sú vybavené štvorcestnými ventilmi, ktoré umožňujú zmenu smeru prietoku čistiaceho roztoku na dosiahnutie lepších výsledkov čistenia.



Ručná pumpa



BOSS 5 FI



DOS 40 V4V



BOSS 22 FI