

RÚRKY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



Nerezové rúrky SOLARFLEX A-MONO

Jedna nerezová rúrka v tepelnej izolácii zo syntetického kaučuku (EPDM) s poťahom z PE fólie (zvýšená ochrana proti UV žiareniu) určená k jednoduchému pripojeniu slnečných kolektorov, čerpadlovej skupiny, zásobníka a pod.

Izolácia je tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká a ohybná. Dlhodobo znáša teploty do 175 °C, krátkodobo do 230 °C (pri stagnácii kolektorov).

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL RÚRKY	AISI 316 L
MATERIÁL MATICE	mosadz
HRÚBKVA STENY RÚRKY	0,18
PRACOVNÁ TEPLOTA	- 57 °C až +175 °C (krátkodobo až +230 °C)
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK	10 bar

ROZMERY A TYPY



12932 (DN 16-20)



9644 (DN 16) a
9645 (DN 20)

SOLARFLEX A - MONO - izolácia 13 mm

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka nerez DN16, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10 m	12899
Rúrka nerez DN16, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	20 m	12900
Rúrka nerez DN16, 30 m vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	30 m	12901
Rúrka nerez DN16, 50 m, vr. izolácie	DN 16	50 m	12902
Rúrka nerez DN20, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10 m	12903
Rúrka nerez DN20, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	20 m	12904
Rúrka nerez DN20, 30 m vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	30 m	12905
Rúrka nerez DN20, 50 m, vr. izolácie	DN 20	50 m	12906

SOLARFLEX A - MONO - izolácia 19 mm

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka nerez DN16, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10 m	12911
Rúrka nerez DN16, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	20 m	12912
Rúrka nerez DN16, 30 m vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	30 m	12913
Rúrka nerez DN16, 50 m, vr. izolácie	DN 16	50 m	12914
Rúrka nerez DN20, 10 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10 m	12915
Rúrka nerez DN20, 20 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	20 m	12916
Rúrka nerez DN20, 30 m, vr. izolácie, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	30 m	12917
Rúrka nerez DN20, 50 m, vr. izolácie	DN 20	50 m	12918