

MR-501/X - čistiaca náplň do vykurovacieho systému (zlúčeniny vápnika, korózia)

Návod na použitie:

1. Dávajte 1 l (až 3 l v prípade veľmi zaneseného systému) MR 501/X na každých 100 l vykurovacej vody.
2. Nechajte vykurovaciu sústavu takto v prevádzke počas 2 týždňov.
3. Po 2 týždňoch vykurovací okruh vypustíte a naplníte ho s použitím MR 501/F , ktorý tvorí ochranný film zabráňujúci tvorbe vápenatých usadenín a korózii.
4. Pokiaľ používate MR 501/X s čistiacou pumpou, nariadte prípravok na 2-3% roztok (2-3 litre na každých 100 litrov vody) a riadte sa časmi uvedenými v návode na použitie pumpy.

Obsahuje nebezpečnú látku:

etidronová kyselina;
hydroxid draselný;
síran zinočnatý hydrát (mono-,hexa a heptahydrát);
methyl-1H-benzotriazol

Štandardné vety o nebezpečnosti:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P101 Nevdychujte výpary.
P102 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P103 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331PO POUŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVÝVOLÁVEJTE zvracanie.
P303+P361+P353PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou
P305+P351+P338PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii odpadov alebo na miesto určené obcou.

Výrobca:

Manta Ecologica S.r.l.,Italy

Distribútor:

Regulus

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>
e-mail: obchod@regulus.sk

