



ZÓNOVÉ KULOVÉ VENTILY S POHONEM



- **dvoucestné**
- **třícestné**

VENTILY VZK/VZU

- PN 10, 110 °C
- Ventily jsou vhodné i pro pitnou vodu.
- Verze s vrtáním koule do L  nebo do T .
- Ventily VZU jsou vertikální .

Kulové ventily VZK R

Dvoucestné ventily VZK R

- pohon s dvoubodovým ovládáním (SPST)
- doba otevření 60 s



		VZK R 220 1/2F	VZK R 220 3/4F	VZK R 220 1F	VZK R 225 1F	VZK R 225 5/4F
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
JMENOvitÁ SVĚTLOST	DN	20	20	20	25	25
KVS	m ³ /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
KÓD	--	19682	19677	19680	19686	19689

Třícestné ventily VZK R

- pohon s dvoubodovým ovládáním (SPST)
- doba otevření 60 s a 15 s



Vrtání koule do L		VZK R 320 60 L 3/4F	VZK R 320 60 L 1F	VZK R 320 15 L 1F	VZK R 325 60 L 1F	VZK R 325 15 L 1F	VZK R 325 60 L 5/4F	VZK R 325 15 L 6/4M
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
JMENOvitÁ SVĚTLOST	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
DOBA OTEVŘENÍ	s	60	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19367	19366	20022	13604	19000	18671	19005

Vrtání koule do T		VZK R 320 60 T 3/4F	VZK R 320 60 T 1F	VZK R 320 15 T 1F	VZK R 325 60 T 1F	VZK R 325 15 T 1F	VZK R 325 60 T 5/4F	VZK R 325 15 T 6/4M
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
JMENOvitÁ SVĚTLOST	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
KVS PŘÍMO	m ³ /h	17,8	19,5	19,5	28,3	28,3	28,3	28,3
DOBA OTEVŘENÍ	s	60	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19189	19187	20019	18550	19001	18676	19006

Kulové ventily VZK S

Třicestné ventily VZK S

- pohon s třibodovým ovládáním (SPDT)
- doba otevření 60 s



Vrtání koule do L		VZK S 320 L 3/4F	VZK S 320 L 1F	VZK S 325 L 1F
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3
KÓD	--	19838	19835	11287
Vrtání koule do T		VZK S 320 T 3/4F	VZK S 320 T 1F	VZK S 325 T 1F
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3
KVS PŘÍMO	m ³ /h	17,8	19,5	28,3
KÓD	--	19840	19833	18675

Kulové ventily VZK M

Dvoucestné ventily VZK M

- ruční ovládání
- možná dodatečná instalace pohonu



		VZK M 220 1/2F	VZK M 220 3/4F	VZK M 220 1F	VZK M 225 1F	VZK M 225 5/4 F
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	20	25	25
KVS	m ³ /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
KÓD	--	20018	20021	20016	20023	20020

Třicestné ventily VZK M

- ruční ovládání
- možná dodatečná instalace pohonu



Vrtání koule do L		VZK M 320 L 3/4F	VZK M 320 L 1F	VZK M 325 L 1F	VZK M 325 L 5/4F	VZK M 325 L 6/4M
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
KÓD	--	19841	19832	18860	18864	19002
Vrtání koule do T		VZK M 320 T 3/4F	VZK M 320 T 1F	VZK M 325 T 1F	VZK M 325 T 5/4F	VZK M 325 T 6/4M
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
KVS PŘÍMO	m ³ /h	17,8	19,5	28,3	28,3	28,3
KÓD	--	19839	19834	18865	18867	19004

Přehled pohonů pro kulové ventily VZK najdete na poslední straně.

Kulové ventily VZU

Trícestné ventily VZU R

- pohon s dvoubodovým ovládáním (SPST)
- doba otevření 60 s a 15 s



		VZU R 320 60 3/4F	VZU R 320 15 3/4F	VZU R 320 60 1F	VZU R 320 15 1F	VZU R 320 60 5/4M	VZU R 320 15 5/4M
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" M	5/4" M
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	20	20	20	20
KVS	m ³ /h	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
DOBA OTEVŘENÍ	s	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19986	20461	19982	20017	19989	20462

Trícestné ventily VZU S

- pohon s třibodovým ovládáním (SPDT)
- doba otevření 60 s



		VZU S 320 3/4F	VZU S 320 1F	VZU S 320 5/4M
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	5/4" M
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	20
KVS	m ³ /h	10,5	10,6	10,6
KÓD	--	20614	20613	20615

Trícestné ventily VZU M

- ruční ovládání
- možná dodatečná instalace pohonu



		VZU M 320 3/4F	VZU M 320 1F	VZU M 320 5/4M
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	5/4" M
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	20	20	20
KVS	m ³ /h	10,5	10,6	10,6
KÓD	--	20603	20604	20605

Pohony pro kulové ventily VZK/VZU M

- oboustranně motorické, 230 V, 5 Nm, 2m kabel
- včetně adaptéru pro připojení

DOBA OTEVŘENÍ	s	15	60	60
OVLÁDÁNÍ	--	dvoubodové (SPST)	dvoubodové (SPST)	třibodové (SPDT)
KÓD	--	17176	14093	18626

Lze použít i pohony pro směšovací ventily typ AVC, výběr viz Produktový ceník. K instalaci je potřeba adaptér (obj. kód: 14094).

REGULUS spol. s r.o.

E-mail: obchod@regulus.cz

regulus.cz