

Regulus

Шаровой кран с магнитным фильтром

с изогнутой
рукояткой



- Перекрытие и чистка с одной стороны
- Идеально подходит для помещений с ограниченным пространством
- Соединительные размеры 3/4" и 1"
- Сила магнита 3500-7000 Гс



Шаровой кран с магнитным фильтром с изогнутой рукояткой

Шаровой кран с сетчатым фильтром, магнитом и рукояткой, расположенной таким образом, чтобы закрытие и очистка были доступны с одной стороны.

Код	Соединения
21425	3/4"
21424	1"

Очистка

1. Закройте шаровой кран (**рис. 1**).
2. Вручную открутите крышку с магнитом.
3. Извлеките сетчатый фильтр, удалите грязь с магнита и сетчатого фильтра (**рис. 2**).
4. Соберите обратно после очистки.
5. Откройте шаровой кран (**рис. 3**).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Технические характеристики

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	16 бар
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20 °C до 100 °C
МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ	3500-7000 Гс
РАЗМЕР ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СЕТКИ	0,6 мм

Установка

Шаровой кран может быть установлен горизонтально (магнитом вверх или вниз) или вертикально.

Необходимо соблюдать направление потока, обозначенное стрелкой на корпусе крана

Прочий ассортимент

Соединения	Код с рукояткой	Код с рукояткой бабочкой
1/2" F	21227	21226
3/4" F	17404	18318
1" F	17405	18319
5/4" F	17406	20256
6/4" F	17407	-
2" F	17408	-
1" F x 6/4" Fu	20360, 20428	-

Код 20428 оснащен обратным клапаном.

