

Regulus

**ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ
ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**

Wmix-H



- Регулируемая температура 35-55 °C
- Защита от ожогов
- Обратные клапаны на входе в качестве опции

Термостатический смесительный вентиль для горячей воды Wmix-H

Вентиль обеспечивает смешивание холодной воды с горячей водой из водонагревателя, чтобы вода на выходе имела желаемую температуру. Если подача холодной воды прерывается, клапан перекрывает подачу горячей воды, чтобы избежать ожога в точке выхода.

Код	Соединения	Обратный клапан и фильтр
20426	3/4"	нет
20427	1"	нет
20412	1/2"	да
20413	3/4"	да

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10 бар
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ	5 °C до 90 °C
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	35 °C до 55 °C
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ВЕНТИЛЬ	25 °C
МИН. РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР МЕЖДУ ГОРЯЧЕЙ И СМЕШАННОЙ ВОДОЙ	10 K

В вентиль встроена термостатическая вставка, которая регулирует поток через входы «Н» (горячий) и „С“ (холодный) таким образом, чтобы на выходе «Мix» достигалась заданная температура. Модель с маркировкой «ZV» оснащена обратными клапанами на входах и фильтром, защищающим внутренний механизм клапана.

