

TECHNICKÝ LIST

Rekuperační jednotky HR 100W a HR 30W

Základní charakteristika	
Použití	Rekuperační jednotka slouží k větrání obytných místností, kuchyní, koupelen, toalet...).
Instalace	Do stěny o tloušťce 220 až 280 mm (s prodloužením až 500 mm, viz příslušenství).
Objednací kódy	6955 – HR 100W 6954 – HR 30W

Technické údaje	HR 100W	HR 30W
Nízký průtok vzduchu – přívod	38 m³/h	30 m³/h
Nízký průtok vzduchu – odvod	43 m³/h	35 m³/h
Vysoký průtok vzduchu – přívod	69 m³/h	40 m³/h
Vysoký průtok vzduchu – odvod	77 m³/h	50 m³/h
Účinnost rekuperace	max. 70 %	max. 70 %
Hladina akustického tlaku pro nízký průtok ¹⁾	20 dB(A)	–
Hladina akustického tlaku pro vysoký průtok ¹⁾	35 dB(A)	28 dB(A)
Teplota okolí	do 40 °C	
Výška x šířka x délka	195 x 270 x 370 mm (viz rozměrové schéma)	
Hmotnost	4,85 kg	

1) Ve vzdálenosti 3 m.

Elektrické parametry	HR 100W	HR 30W
Napájení	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Pojistka napájení	3 A (vnější jištění)	3 A (vnější jištění)
Příkon při nízkém průtoku	12 W	10 W
Příkon při vysokém průtoku	31 W	23 W

Příslušenství	
Prodloužení EXT 100	6956 (vhodné pro HR100W i HR 30W)

Rozměrové schéma	Elektrické zapojení
	