

## Pumpengruppe CSE 2 F G 1F



### Grundlegende Eigenschaften

Verwendung	Die Zweirohrpumpengruppe CSE 2 F G 1F wird üblicherweise für direkte (ungemischte) Heizkreise oder Warmwasserspeicherheizkreise eingesetzt. Die Pumpengruppe enthält einen Magnetfilter, ist also auch für ältere Stahlrohrsysteme geeignet. Sie kann einfach an einer Wand oder an einem Verteiler für mehrere Heizkreise montiert werden.
Beschreibung	Die Pumpengruppe besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75-Pumpen (PWM-Steuerungsoption)</li> <li>• zwei Kugelhähne mit Tauchhülse für Fühler</li> <li>• Rückschlagventil</li> <li>• Anschluss für Verteiler</li> <li>• Filter mit Sieb und Magnet</li> <li>• Thermometer und Isolierung</li> </ul>
Arbeitsflüssigkeit	Wasser, Frostschutz-Wärmeträgerflüssigkeit für Heizungsanlagen.
Installation	vertikal an der Wand oder auf einem Verteiler (125 mm Ab.)
Verbindung	4 x G 1" IG
Bestellcode	<b>17487</b>

### Zubehör - muss separat bestellt werden

<b>17562</b>	2er-Set 1 "IG x 1" AG-Kugelhähne für Verteileranschluss
--------------	---

### Parameter der Pumpengruppe CSE 2 F G 1F

Arbeitstemp.der Flüssigkeit	5-95°C
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Umgebungstemperatur	5-40°C
Max. relative Luftf.	95% ohne Kondensation
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Isoliermaterial	EPP RG 60 g/l
Gesamtmaße	360 x 133 x 245 mm
Gesamtgewicht	5,7 kg

### Leistungskurven des UPM3 FLEX AS 25-75

