

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Резервуар для горячей воды R0BC 3000



Главные особенности

Применение Бак без внутреннего теплообменника используется для приготовления горячей воды. К накопительному баку можно подключить до двух источников тепла через внешние теплообменники. Он имеет изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент.

Рабочая жидкость вода

Код **8901**

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

Класс энергоэффективности N/A

Потери тепл 354 Вт

Объем резервуара 2841 л

Технические данные

Общий объем резервуара	2841 л
Макс. рабочая температура в резервуаре	95 °C
Макс. рабочее давление в резервуаре	10 бар
Диаметр резервуара	1200 мм
Диаметр резервуара с изоляцией	1400 мм
Общая высота резервуара	2980 мм
Высота опрокидывания	3300 мм
Пустой вес	576 кг

Материалы

Материал резервуара	S235JR, внутренняя поверхность эмалированная (DIN 4753-3)
Внешняя изоляция резервуара	PU пена (мягкая)
Внешняя поверхность изоляции	ПВХ

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	модели ETT-A, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	815 мм
Электронный анодный стержень	код 14429
Фланец с анодами	код 17435

Запасные части (магниевые анодные стержни)

Магн. анодный стерж. (A1), G 5/4"	код 3698
Магниевый анод. стерж. – цепь образный, G 5/4"	код 13112
Магниевый анод. стерж. – для установки в фланец (A2), G 5/4"	код 464

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Резервуар для горячей воды R0BC 3000

Размеры			
поз.	название	соединение	высота [мм]
Обогрев ГВС			
W1	холодная вода	G 2" F	430
W2	тёплая вода	G 2" F	2550
W3	циркуляция	G 1" F	2040
Дополнительный источник тепла			
E1	эл. нагревательный элемент	G 6/4" F	1400
Контроль и защита			
C1	температурный датчик – верхний	G 1/2" F	2205
C2	температурный датчик – нижний	G 1/2" F	1075
T	термометр	G 1/2" F	2430
Источники тепла			
U1	подача от теплообменника	G 5/4" F	2340
U2	обратка до теплообменника	G 5/4" F	1790
U3	подача от теплообменника	G 5/4" F	1300
U4	обратка до теплообменника	G 5/4" F	550
Другое			
L1	Фланец	8 x M10	640
A1	магниевый анодный стержень	G 5/4" F	2900
A2	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	640

