

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Резервуар для горячей воды R0BC 750



Главные особенности

Применение Бак без внутреннего теплообменника используется для приготовления горячей воды. К накопительному баку можно подключить до двух источников тепла через внешние теплообменники. Он имеет изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент.

Рабочая жидкость вода

Код **10364**

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

Класс энергоэффективности N/A

Потери тепл 121 Вт

Объем резервуара 763 л

Технические данные

Общий объем резервуара	763 л
Макс. рабочая температура в резервуаре	95 °C
Макс. рабочее давление в резервуаре	10 бар
Диаметр резервуара	790 мм
Диаметр резервуара с изоляцией	950 мм
Общая высота резервуара	1870 мм
Высота опрокидывания	2100 мм
Пустой вес	192 кг

Материалы

Материал резервуара	S235JR, внутренняя поверхность эмалированная (DIN 4753-3)
Внешняя изоляция резервуара	PU пена (жесткая)
Внешняя поверхность изоляции	ПВХ

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	модели ETT-A, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	815 мм
Электронный анодный стержень	код 17372
Фланец с анодами	код 17428

Запасные части (магниевые анодные стержни)

Магн. анодный стерж. (A1), G 5/4"	код 464
Магниевый анод. стерж. – цепь образный, G 5/4"	код 13112

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Резервуар для горячей воды R0BC 750

Размеры			
поз.	название	соединение	высота [мм]
Обогрев ГВС			
W1	холодная вода	G 6/4" F	220
W2	тёплая вода	G 6/4" F	1590
W3	циркуляция	G 1" F	1235
Дополнительный источник тепла			
E1	эл. нагревательный элемент	G 6/4" F	890
Контроль и защита			
C1	температурный датчик – верхний	G 1/2" F	1340
C2	температурный датчик – нижний	G 1/2" F	685
T	термометр	G 1/2" F	1460
Источники тепла			
U1	подача от теплообменника	G 5/4" F	1440
U2	обратка до теплообменника	G 5/4" F	990
U3	подача от теплообменника	G 5/4" F	835
U4	обратка до теплообменника	G 5/4" F	385
Другое			
L1	Фланец	8 x M10	400
A1	магниевый анодный стержень	G 5/4" F	1800

