



Parametre produktu

Mokrobežné čerpadlo Premium s vysokou účinnosťou	
Stratos PICO 25/1-6	
Druh prevádzky	dp-v
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Teplota média	2 až 110 °C
Max. teplota okolia	40 °C
Minimálna výška nátoky	50 / 95 / 110c
	0,5 / 3 / 10 m

Motorové údaje

Konštrukcia motora	Štandard
Index energetickej účinnosti (EB)	S 0.20
Sieťová prípojka	1~ 230 V/ 50 Hz
Prípustná tolerancia napätia	±10 %
Max. otáčky	44001/min
Max. príkon P1	40 kW
Max. prúd	0,44A
Krytie	IPX4D
Trieda izolácie	F
Ochrana motora	Nie je potrebná (odolné voči zablokovaniu)
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61800-3
Rušivé vyžarovanie	EN 61000-6-3
Odolnosť voči rušeniu	EN 61000-6-2
Káblové šrúbenie	PG 11

Prípojovacie rozmery

Potrubná prípojka na saní	G 6/4", PN 10
Potrubná prípojka na výtlaku	G 6/4", PN 10
montážna dĺžka	180 mm

Materiály

Púzdro čerpadla	Šedá liatina (EN-GJL-200)
Obežné koleso	Plast (PP - 40% GF)
Hriadeľ čerpadla	Ušľachtilá oceľ
Ložisko	Uhlík, impregnovaný kovom

Informácia kobjednávke

Hmotnosť cca	2 kg
--------------	------

